

TECHNISCHE DATEN

MODELL	Innengerät		KWX-09HRBI	KWX-12HRBI	KWX-18HRBI	KWX-24HRBI
	Außengerät		KWX-09HRBO	KWX-12HRBO	KWX-18HRBO	KWX-24HRBO
Leistung durchschn. (min-max)	Kühlen	kW	2,6(0,9÷3,4)	3,5(1,1÷4,2)	5,3(1,8÷6,1)	7,0(2,1÷7,9)
	Heizen	kW	2,9(0,8÷3,4)	3,8(1,1÷4,2)	5,6(1,4÷6,7)	7,3(1,6÷8,8)
Energieeffizienzklasse	Kühlen/Heizen		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER	Standard	W/W	6,3	6,1	7,1	6,1
SCOP	Standard	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
Leistungsaufnahme durchschn. (min-max)	Kühlen	W	732(100÷1240)	1213(130÷1580)	1539(140÷2360)	2345(160÷2960)
	Heizen	W	733(120÷1200)	1088(100÷1680)	1480(200÷2410)	2035(260÷3140)
Betriebsstrom durchschn. (min-max)	Kühlen	A	3,2(0,4÷5,4)	5,3(0,5÷6,9)	6,9(0,6÷10,3)	10,2(0,7÷13,3)
	Heizen	A	3,2(0,5÷5,2)	4,7(0,4÷6,9)	6,4(0,9÷10,5)	10,2(1,1÷13,3)
Luftvolumenstrom	Innen	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Außen	m³/h	1750	1800	2500	3000
Arbeitsbereich Kühlen/Heizen	Innen	°C	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30
	Außen	°C	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30
Schalldruckpegel	Innen	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
	Außen	dB(A)	55,5	56	56	59,5
Abmessungen netto B/H/T	Innen	mm	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
	Außen	mm	720/495/270	720/495/270	800/554/333	845/702/363
Transportabmessungen B/H/T	Innen	mm	870/365/270	870/365/270	1035/380/295	1120/310/405
	Außen	mm	835/540/300	835/540/300	920/615/390	965/765/395
Gewicht netto	Innen	kg	7,6	7,6	10,0	12,3
	Außen	kg	23,2	23,2	34,0	51,5
Transportgewicht	Innen	kg	9,7	9,7	13,0	15,8
	Außen	kg	25,0	25,0	36,7	54,5
Rohrdurchmesser Flüssigkeit/Gas		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Gesamtlänge der Installation		m	25	25	30	50
Max. Höhendifferenz bei Installation		m	10	10	20	25
Spannungsversorgung	Außen	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Sicherung	Außen	A	10	16	16	20
Netzkabel	Außen	Anz. Adern x mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Steuerungsleitungen	Innen – Außen	Anz. Adern x mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Werkseitige Kältemittelmenge bis 5 lfm		kg	0,55	0,55	1,0	1,6
Zusätzliche Kältemittelmenge über 5 lfm		g/m	12	12	12	24

FÜR PREISE KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSERE KASAI VERTRIEBSPARTNER.

KWX-xx-HRB-Klimageräte sind technisch mit KWX-xxxHRD vergleichbar und unterscheiden sich in der drahtlosen Steuerung. Bei Betrieb im Heizmodus bei Außentemperaturen unter -15°C werden zusätzliche elektrische Heizungen empfohlen.

ZUBEHÖR UND STEUERUNGEN



FERNBEDIENUNG
KABELLOS
RG66A2



FERNBEDIENUNG
KABELLOS
**RG57
(OPTIONAL)**



STEUERUNG
KABELGEBUNDE
**KJR12B
(OPTIONAL)**



STEUERUNG
KABELGEBUNDE
**KJR90A
(OPTIONAL)**