

MULTI SPLIT – WANDGERÄTE

# STANDARD PLUS



## MODELL

		PM05SP NSJ	PM07SP NSJ	PC09SQ NSJ	PC12SQ NSJ	PM15SP NSJ	PC18SQ NSK	PC24SQ NSK
Nennkühlleistung <sup>1</sup>	kW	1,5	2,1	2,5	3,5	4,2	5,0	6,6
Nennheizleistung <sup>1</sup>	kW	1,6	2,3	3,3	4,0	5,4	5,8	7,5
Luftvolumenstrom	N / M / H m <sup>3</sup> /h	336 / 402 / 498	336 / 402 / 498	336 / 444 / 552	336 / 486 / 576	366 / 510 / 600	594 / 678 / 852	630 / 786 / 966
Schalldruckpegel <sup>2</sup>	N / M / H dB(A)	27 / 31 / 34	27 / 32 / 35	27 / 33 / 36	27 / 35 / 40	29 / 36 / 41	35 / 38 / 44	34 / 42 / 47
Schallleistungspegel <sup>3</sup>	dB(A)	57	57	57	57	57	60	65
Entfeuchtungsrate	l/h	0,9	0,9	1,1	1,2	1,2	1,9	2,6
Abmessungen	H x B x T mm	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	345 x 998 x 210	345 x 998 x 210
Gewicht	kg	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	12,0	12,7

## MONTAGE

		PM05SP NSJ	PM07SP NSJ	PC09SQ NSJ	PC12SQ NSJ	PM15SP NSJ	PC18SQ NSK	PC24SQ NSK
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssig	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gas	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Kondensat	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Spannungsvorsorgung <sup>4</sup>	über Außengerät	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	Steuerleitung	AE-IE Anz. X mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

## PREIS

		PM05SP NSJ	PM07SP NSJ	PC09SQ NSJ	PC12SQ NSJ	PM15SP NSJ	PC18SQ NSK	PC24SQ NSK
Inneneinheit inkl. Infrarotfernbedienung	€	625	655	685	825	860	900	1.110

## FUNKTIONEN

		PM05SP NSJ	PM07SP NSJ	PC09SQ NSJ	PC12SQ NSJ	PM15SP NSJ	PC18SQ NSK	PC24SQ NSK
Infrarotfernbedienung	AKB74955603	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Innengerät kompatibel mit	Single Außengeräten	x	✓	✓	✓	x	✓	✓
Wi-Fi Funktion	integriert	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## ZUBEHÖR

	MODELL	SEITE	PREIS	PM05SP NSJ	PM07SP NSJ	PC09SQ NSJ	PC12SQ NSJ	PM15SP NSJ	PC18SQ NSK	PC24SQ NSK
<b>Individuelle Steuerung</b>										
Kabel Fernbedienung Standard II	PREMTB001	276	185	o	o	o	o	o	o	o
Kabel Fernbedienung Standard III	PREMTB100	274	285	o	o	o	o	o	o	o
Kabel Fernbedienung Basic	PQRCVCL0QW	276	202	o	o	o	o	o	o	o
Kabel Fernbedienung Basic Hotel	PQRCHCAOQW	276	202	o	o	o	o	o	o	o
<b>Weiteres Zubehör</b>										
Potentialfreier Kontakt	PDRYCB000	296	185	o	o	o	o	o	o	o
Potentialfreier Kontakt mit Thermostat	PDRYCB300	296	415	o	o	o	o	o	o	o
Potentialfreier Kontakt erweitert	PDRYCB400	296	265	o	o	o	o	o	o	o
Potentialfreier Kontakt Modbus	PDRYCB500	296	450	o	o	o	o	o	o	o
Plasma Filter	(Ionizer)	-	-	x	x	x	x	x	x	x

<sup>1</sup>Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C/19°C FK, Außentemperatur 35°C/24°C FK; Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C/15°C FK, Außentemperatur 7°C/6°C FK; Verbindungsrohrlänge: 7,5 m, Höhenunterschied: 0 m. / <sup>2</sup>Schalldruckpegel gemessen nach DIN EN ISO 3745 im Abstand von 1 m vor und 0,8 m unterhalb des Gerätes. / <sup>3</sup>Schallleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 3741 / <sup>4</sup>Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.