

Daten und Preise



SRK-ZS-W					
Modell Innengerät		SRK 20 ZS-W	SRK 25 ZS-W	SRK 35 ZS-W	SRK 50 ZS-W
Anschließbare Außengeräte SCM-ZM-S/ZS-S/ZS-W		40 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125			50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125
Technische Daten Innengerät					
Kühlleistung (min.-max.)	kW	2,0 (0,9-2,7)	2,5 (0,9-3,2)	3,5 (1,1-3,7)	5,0 (1,2-5,8)
Heizleistung (min.-max.)	kW	3,0 (0,8-3,6)	3,4 (0,8-4,1)	4,5 (0,9-4,9)	5,8 (1,1-6,4)
Abmessungen, Gewichte, Paneel, Farbe					
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	290x870x230	290x870x230	290x870x230	290x870x230
Gewicht Innengerät	kg	9,5	9,5	9,5	10,0
Paneelbezeichnung		o	o	o	o
Abmessung Paneel (HxBxT)	mm	o	o	o	o
Gewicht Paneel	kg	o	o	o	o
Farbe, äquivalent	RAL	Signalweiß (9003)	Signalweiß (9003)	Signalweiß (9003)	Signalweiß (9003)
Elektrische Daten und Anschlüsse					
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE
Spannungseinspeisung		am Außengerät	am Außengerät	am Außengerät	am Außengerät
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
BUS-Leitung zw. Innengerät/Fernbed., abgeschirmt, mind.	mm²	nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75			
Kältemittel-, Kondensatleitungen, Kanalanschlüsse, Filter					
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	25	25	25	25
max. Höhenunterschied zw. AG und IG / allen IG ¹)	m	15-20/25	15-20/25	15-20/25	15-20/25
Kältemittel/GWP/CO ₂ -Äquivalent		R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO ₂ od. R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO ₂			
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 10/Ø 3/8"	Ø 10/Ø 3/8"	Ø 10/Ø 3/8"	Ø 12/Ø 1/2"
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante)	mm	o	o	o	o
Kondensatleitung, Anschluss	mm	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT)	mm	o	o	o	o
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT)	mm	o	o	o	o
Frischluf-/Fortluftanschluss, perforiert	mm	o/o	o/o	o/o	o/o
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter		●/●	●/●	●/●	●/●
Ventilator					
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	4	4	4	4
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen	m³/h	300/354/420/558	300/354/480/594	300/336/522/678	354/444/594/726
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen	m³/h	354/390/510/600	354/402/522/678	336/420/660/738	444/546/672/834
Kaltluftstrom, Wurfweite	m	8	8	9	10
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	o	o	o	o
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	19/22/25/34	19/23/28/36	19/26/30/40	22/28/36/46
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	19/23/29/36	19/24/30/39	19/25/36/41	24/31/37/46
Schalleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi)	dB(A)	48/50	50/53	54/56	59/60
Regelung					
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung		RC-E5 ²)/RC-EX3A/RCH-E3 ²)			
Fernbedienung inklusive		Infrarotfernbedienung			
Artikelnummer					
Innengerät Hochglanz-Weiß (SRK-ZS-W)		1200929	1200930	1200931	1200932
Innengerät Titan (SRK-ZS-WT)		1200933	1200934	1200935	1200936
Innengerät Hochglanz-Weiß/Schwarz (SRK-ZS-WB)		1200937	1200938	1200939	1200940
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung (und zusätzlich SC-BIKN-E)		K87965/1200454/K85159 (zusätzlich K85109)			
Listenpreise (zzgl. MwSt.) Preisklasse 6					
Innengerät Hochglanz-Weiß (SRK-ZS-W)	€	520,-	630,-	775,-	995,-
Innengerät Titan (SRK-ZS-WT)	€	695,-	795,-	925,-	1.260,-
Innengerät Hochglanz-Weiß/Schwarz (SRK-ZS-WB)	€	695,-	795,-	925,-	1.260,-
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung (und zusätzlich SC-BIKN-E)	€	120,-/200,-/135,- (zusätzlich 230,-)			

Hinweis: Kabeldimensionierung und Absicherung gemäß VDE und örtlichen Vorschriften, jedoch mindestens: siehe Tabelle. Nicht im Lieferumfang enthalten. Detaillierte Informationen sind den technischen Handbüchern zu entnehmen. Bezugsdaten siehe letztes Kapitel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. ¹) Leitungslängen und Höhenunterschiede abhängig vom Außengerät, siehe Außengerät. ²) Lamellensteuerung links/rechts nicht verfügbar

● JA
○ NEIN