AEG

ENGLISH
DEUTSCH
NEDERLANDS
POLISH
DANSK
NORSK
SVENSKA

SMART KIT / WIFI MANUAL

AEG AIR-TO-AIR HEAT PUMP SERIES

AEG-SOLAR.COM

USER MANUAL OF SMART KIT

IMPORTANT NOTE:
Read the manual carefully before installing or connecting your Smart kit (Wireless module). Make sure to save this manual for future reference.

CONTENTS

1 SPECIFICATION..... 1
2 PRECAUTIONS 1
3 DOWNLOAD AND INSTALL APP..... 2
4 INSTALL THE SMART KIT
(wireless module)..... 3
5 USER REGISTRATION 6
6 NETWORK CONFIGURATION..... 7
7 HOW TO USE APP.....16
8 SPECIAL FUNCTIONS.....18

DECLARATION OF CONFORMITY

This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
(European Union products only)

1 SPECIFICATION

Wireless Module Model: EU-OSK105, US-OSK105, EU-OSK106, US-OSK106, EU-OSK109, US-OSK109
Antenna Type: Printed PCB Antenna
Wireless: 2400 - 2483.5MHz, TX Power: < 20dBm
Operation Temperature: 0 ~ 45°C/32 ~113°F
Operation Humidity: 10% ~ 85%
Power Input: DC 5V / 500mA
BLE: 2402 - 2480MHz, TX Power: < 10dBm

2 PRECAUTIONS

- Applicable system: iOS, Android.
  - Please keep you APP up to date with the latest version.
  - Due to special situation may be occurred, we explicitly claim below: Not all of the Android and iOS system are compatible with APP. We will not be responsible for any issue as a result of the incompatibility.
- **Wireless safety strategy**

  Smart kit only support WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE encryption and none encrytion.WPA-PSK/WPA2-PSK/ WPA3-SAE encryption is recommended.
- **Cautions**
  - Due to different network situation, control process may return time-out sometimes. If this situation occurs, the display between board and App may not be the same, please do not feel confused.
  - Smart Phone camera needs to be 5 million pixels or above to make sure scan QR code well.

- Due to different network situation, sometimes, request time-out could happen, thus, it is necessary to do network configuration again.
- The APP system is subject to update without prior notice for product function improvement. The actual network configuration process may be slightly different from the manual, the actual process shall prevail.
- Please Check The Service Website For More information.

3 DOWNLOAD AND INSTALL APP

CAUTION: The following QR Code is only available for downloading APP. It is totally different with the QR code packed with SMART KIT.



- Android Phone users: scan Android QR code or go to google play, search “AEG ClimateHub” app and download it.
- iOS users: scan iOS QR code or go to APP Store, search “AEG ClimateHub” app and download it.

4 INSTALL THE SMART KIT (wireless module)

WARNING:

- To avoid electric shock, disconnect the power before installing the smart kit (wireless module).
- For the smart device access, replacement, maintenance operations must be carried out by professional staff.
- The reserved interface is only compatible with smart kit (Wireless module) provided by the manufacturer.
- This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the smart kit and your body.

Note: Illustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor unit may be slightly different. The actual shape shall prevail. Due to differences in model, the installation position of the smart kit may vary slightly.
Please refer to the following diagram for specific installation.

1) Remove the protective cap of the smart kit.



2) Open the front panel and insert the smart kit into the reserved interface. (As shown in Figure Model A and Model B)



Model A



Model B

(3) --Open the front panel, unscrew the display cover and remove it, then insert the smart kit into the reserved interface, Reinstall the display cover. (As shown in Figure Model C)

--Open the front panel, remove the screw on the plastic casing, then take the plastic casing down, insert the smart kit into the reserved interface, reinstall the plastic casing with the screw. (As shown in Figure Model D)



Model C



Model D

3) Attach the QR code packed with SMART KIT to the side panel of the machine or other convenient location, ensure it is covenience to be scanned by the mobile phone.

Kindly reminder: It is better to reserve the other two QR Code in a safe place or take a picture and save it in your own phone.

5 USER REGISTRATION

- Please ensure your mobile device is connected to Wireless router. Also, the Wireless router has already connected to Internet before doing user registration and network configuration.
- It is better to log in your email box and active your registration account by clicking link in case you forget the password. You can log in with the third party accounts.





① Click " Create Account "

② Enter your email address and password, and then click "Register"

6 NETWORK CONFIGURATION

Cautions

- It is necessary to forget any other around network and make sure the Android or iOS device just connect to the Wireless network you want to configure.
- Make sure the Android or iOS device Wireless function works well and can be connected back to your original Wireless network automatically.

Kindly reminder:

User must finish all the steps in 8 minutes after powering on air conditioner, otherwise you need to power on it again.

■ Using Android or iOS device to do network configuration

- Make sure your mobile device has already been connected to the Wireless network which you want to use. Also, you need to forget other irrelevant Wireless network in case it influences your configuration process.
- Disconnect the power supply of AC.
- Connect the power supply of AC, and continuously press the “LED DISPLAY” or “DO NOT DISTURB” button seven times in 10 seconds.
- When the AC displays “AP”, it means that the AC Wireless has already entered into “AP” mode.

Note:

There are two ways to finish the network configuration:

- Network configuration by Bluetooth scan
- Network configuration by select appliance type

Network configuration by Bluetooth scan

Note: Make sure the bluetooth of your mobile device is working.





① Press “ + Add Device ”

② Press “Scan for nearby devices”



③ Wait smart devices to find, then click to add it



④ Select home Wireless, enter the password



⑤ Wait connecting to the network



⑥ Configuration Success, you can modify the default name.





⑦ You can choose an existing name or customize a new name.

⑧ Bluetooth network configuration is successful, now you can see the device in the list.

Network configuration by select appliance type :



① If the bluetooth network cofiguration is failure, please select the appliance type.



② please follow the above steps to enter “AP” mode.





③ When choose the "Manual Setup" method (Android). Connect to the wireless network (iOS)

④ Please enter password



⑤ Network configuration is successful



⑥ Configuration Success, you can see the device in the list.

NOTE:

- When finishing network configuration, APP will display success cue words on the screen.
- Due to different internet environment, it is possible that the device status still display “offline” . If this situation occurs, it is necessary to pull and refresh the device list on the APP and make sure the device status become “online” . Alternatively, user can turn off the AC power and turn on it again, the device status will become “online” after few minutes.

7 HOW TO USE APP

Please ensure both your mobile device and air conditioner are connected to the Internet before using app to control the air conditioner via internet, please follow the next steps:



① Click "Sign in"



② Choose the air conditioner.



③Thus, user can control air conditioners on/off status, operation mode, temperature, fan speed and so on.

NOTE:

Not all the function of the APP is available on air conditioner. For example: ECO, Turbo, Swing function, please check the user manual to find more information.

8 SPECIAL FUNCTIONS

■ Schedule

Weekly, user can make an appointment to turn on or off AC on specific time. User also can choose circulation to keep the AC under schedule control every week.




9:41
Add Schedule
On and Off
Turn On
Turn Off
08
09
10
11
12
10
20
30
40
50
AM
10
11
12
40
50
00
PM
Turn on time
Turn off time
Repeat
Weekdays
Every Day
Custom
Sun
Mon
Mon
Wed
Thu
Fri
Mon
Setting
ECO 80% Silence
Label
Unnamed
Save


9:41
Add Schedule
On and Off
Turn On
Turn Off
Setting
Mode
Cool
Dry
Heat
Fan
Auto
Temperature | 26℃
15℃
20℃
25℃
30℃
Fan Speed | Low
Feature
ECO
Sleep Curve
Confirm

■ Sleep

User can customize their own comfortable sleep by setting target temperature.





■ Check

User can simply check the AC running status with this function. When finishing this procedure, it can display the normal items, abnormal items, and detail information.



■ Share Device

The air conditioner can be controlled by multi-users at the same time by Share Device function.









③ The other users must log in "AEG ClimateHub" app first, then click "Add Share Device" on their own mobile, then ask them to scan the QR code.

④ Now the others can add the shared device.

CAUTIONS:

Wireless module models: US-OSK105, EU-OSK105
FCC ID:2AS2HMZNA21
IC:24951-MZNA21

Wireless module models: US-OSK106, EU-OSK106
FCC ID:2AS2HMZNA22
IC:24951-MZNA22

Wireless module models: US-OSK109,EU-OSK109
FCC ID: 2AS2HMZNA23
IC: 24951-MZNA23

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and it contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Only operate the device in accordance with the instructions supplied.
Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

In Canada:

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fomctionnement du dispositif.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 millimètres entre le radiateur et votre corps.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

--Reorient or relocate the receiving antenna.

--Increase the separation between the equipment and receiver.

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RED Declaration of Conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: No202607310002

We,

Solar Solutions AG
Riedweg 3 6418 Rothenthurm, Switzerland

Klimabrands A/S
Saltebakken 29
9900 Frederikshavn, Denmark

declare under our sole responsibility that the product:

product name: Smart Kit
trade name: AEG
type or model: EU-SK105, EU-OSK105
relevant supplementary information: .....
(e.g. lot, batch or serial number, sources and numbers of items)

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the RE Directive (2014/53/EU).
The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)): EN IEC 62311:2020, EN 62311:2008, EN 62368-1:2014/A11:2017

EMC (Art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.3: 2019, EN 301 489-17 V3.2.4 :2020
EN 55032:2015/A1:2020， EN 55035:2017/A11:2020, EN 50665:2017

SPECTRUM (Art. 3(2)): EN 300 328 V2.2.2 :2019

OTHER (incl. Art. 3(3)d): EN 18031-1:2024

Limitation of validity (if any): .....

Supplementary information:

Notified body involved: N/A.....
.....
Technical file held by: Solar Solutions AG
.....

Place and date of issue (of this DoC): Switzerland /July 2026
Signed by or for the manufacturer: .....
(Signature of authorised person)

Name (in print): ..... Conny Axel Hulverscheidt.....
Title: Chief Marketing Officer, Chief Technical Officer.....

RED Declaration of Conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: No.202607310001

We,

Solar Solutions AG
Riedweg 3 6418 Rothenthurm, Switzerland

Klimabrands A/S
Saltebakken 29
9900 Frederikshavn, Denmark

declare under our sole responsibility that the product:

product name: Smart Kit
trade name: AEG
type or model: EU-SK109, EU-OSK109
relevant supplementary information: .....
(e.g. lot, batch or serial number, sources and numbers of items)

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the RE Directive (2014/53/EU).
The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)): EN IEC 62311:2020, EN 62311:2008, EN 62368-1:2014/A11:2017, EN 62479:2010,

EMC (Art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.3: 2019, EN 301 489-17 V3.2.4 :2020
EN 50663:2017, EN 50665:2017,

SPECTRUM (Art. 3(2)): EN 300 328 V2.2.2 :2019

OTHER (incl. Art. 3(3)d): EN 18031-1:2024

Limitation of validity (if any): .....

Supplementary information:

Notified body involved: N/A.....
.....
Technical file held by: Solar Solutions AG
.....

Place and date of issue (of this DoC): Switzerland / July 2026
Signed by or for the manufacturer: .....
(Signature of authorised person)

Name (in print): ..... Conny Axel Hulverscheidt.....
Title: .... Chief Marketing Officer, Chief Technical Officer.....

Company will not be liable for any issues and problems caused by Internet, Wireless Router and Smart Devices. Please contact the original provider to get further help.

CS385-APP(Nethomeplus-OEM)
16110800000788
20260318

BENUTZERHANDBUCH
SMART-KIT

WICHTIGER HINWEIS:
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Smart-Kit (Wireless-Modul) installieren oder anschließen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

INHALT

1 TECHNISCHE DATEN 1
2 SICHERHEITSHINWEISE.....1
3 HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN DER APP.....3
4 INSTALLATION DES SMART KIT (Funkmodul).....4
5 BENUTZERREGISTRIERUNG 9
6 NETZWERKKONFIGURATION 11
7 VERWENDUNG DER APP 21
8 SONDERFUNKTIONEN.....23

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU.
(nur Produkte Europäische Union)

1 TECHNISCHE DATEN

Modell Drahtloses Modul: EU-OSK105, US-OSK105, EU-OSK106, US-OSK106, EU-OSK109, US-OSK109
Antennentyp: Gedruckte PCB-Antenne
Drahtlos: 2400 - 2483,5 MHz, TX Leistung: < 20 dBm
Betriebstemperatur: 0 ~ 45°C/32 ~113°F
Betriebs-Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 %
Stromeingang: 5 V/DC, 500 mA
BLE: 2402 - 2480 MHz, TX Leistung: < 10 dBm

2 SICHERHEITSHINWEISE

- Unterstützte Systeme: iOS, Android.
- Bitte halten Sie Ihre APP stets auf dem neuesten Stand.
- Aufgrund besonderer Umstände, die auftreten können, weisen wir ausdrücklich auf Folgendes hin: Nicht alle Android- und iOS-Systeme sind mit der APP kompatibel. Wir übernehmen keine Verantwortung für Probleme, die aus einer Inkompatibilität resultieren.
- **Sicherheitsstrategie für drahtlose Verbindungen**
  Das Smart Kit unterstützt ausschließlich WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-Verschlüsselung sowie unverschlüsselte Verbindungen. Empfohlen wird WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE.
- **Vorsicht**
- Aufgrund der unterschiedlichen Netzwerkbedingungen kann es gelegentlich zu Zeitüberschreitungen im Steuerungsprozess kommen. Dann kann es vorkommen, dass die Anzeige auf dem Board und in der App nicht

übereinstimmen, bitte lassen Sie sich dadurch nicht irritieren.

- Die Smartphone-Kamera muss mindestens 5 Millionen Pixel haben, um den QR-Code gut scannen zu können.
- Bei unterschiedlichen Netzwerkbedingungen können Zeitüberschreitungen bei Anfragen auftreten. In diesem Fall ist eine erneute Netzwerkkonfiguration erforderlich.
- Das APP-System kann ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden, um die Produktfunktionalität zu verbessern. Der tatsächliche Netzwerkkonfigurationsprozess kann geringfügig von der Anleitung abweichen; in diesem Fall ist der tatsächliche Prozess maßgebend.
- Bitte besuchen Sie die Service-Website für weitere Informationen.

3 HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN DER APP

VORSICHT: Der folgende QR-Code steht nur zum Herunterladen der APP zur Verfügung. Ganz anders ist es mit dem QR-Code, der mit dem SMART KIT verpackt ist.



- Android-Nutzer: Scannen Sie den Android-QR-Code oder suchen Sie im Google Play nach „AEG ClimateHub“ und laden Sie die App herunter.
- iOS-Nutzer: Scannen Sie den iOS-QR-Code oder suchen Sie im App Store nach „AEG ClimateHub“ und laden Sie die App herunter.

4 INSTALLATION DES SMART KIT (Funkmodul)

WARNUNG:

- Um einen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Smart Kit (Funkmodul) installieren.
- Der Zugriff auf das USB-Gerät, der Austausch und die Wartung muss von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Die reservierte Schnittstelle ist nur mit dem vom Hersteller bereitgestellten Smart Kit (Wireless-Modul) kompatibel.

- Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Smart Kit und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Hinweis: Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zur Erläuterung. Das tatsächliche Aussehen Ihres Innengeräts kann leicht abweichen. Das tatsächliche Aussehen ist ausschlaggebend. Aufgrund von Modellunterschieden kann die Einbaulage des Smart Kits leicht variieren.
Bitte entnehmen Sie die spezifische Installation dem folgenden Diagramm.

1) Entfernen Sie die Schutzkappe des Smart Kit.



2) Öffnen Sie die Frontplatte und stecken Sie das Smart Kit in die reservierte Schnittstelle. (Wie in Abbildung Modell A und Modell B gezeigt)



Modell A



Modell B

3) --Öffnen Sie die Frontplatte, schrauben Sie die Displayabdeckung ab und entfernen Sie sie, setzen Sie dann das Smart Kit in die reservierte Schnittstelle ein und montieren Sie die Displayabdeckung wieder. (Wie in Abbildung Modell C gezeigt)
--Öffnen Sie die Frontplatte, entfernen Sie die Schraube am Kunststoffgehäuse, nehmen Sie dann das Kunststoffgehäuse ab, setzen Sie das Smart Kit in die reservierte Schnittstelle ein, montieren Sie das Kunststoffgehäuse wieder mit der Schraube. (Wie in Abbildung Modell D gezeigt)



Modell C



Modell D

4) Bringen Sie den dem Smart Kit beiliegenden QR-Code an der Seitenwand des Innengeräts oder an einer anderen leicht zugänglichen Stelle an, wo er mit einem Mobiltelefon gescannt werden kann.
Freundlicher Hinweis: Es ist besser, die anderen beiden QR-Codes an einem sicheren Ort aufzubewahren, oder ein Foto zu machen und es in Ihrem eigenen Telefon zu speichern.

5 BENUTZERREGISTRIERUNG

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit dem WLAN-Router verbunden ist. Außerdem hat der WLAN-Router bereits eine Verbindung zum Internet hergestellt, bevor er die Benutzerregistrierung und Netzwerkkonfiguration durchführt.
- Es wird empfohlen, sich in Ihr E-Mail-Postfach einzuloggen und Ihr Registrierungskonto durch Anklicken des Links zu aktivieren, falls Sie Ihr Passwort vergessen sollten. Sie können sich mit den Drittanbieterkonten anmelden.



① Klicken Sie auf „Create Account“ (Konto erstellen)



② Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf „Register“ (Registrieren).

6 NETZWERKKONFIGURATION

Vorsicht

- Es ist notwendig, jedes andere Netzwerk in der Umgebung nicht zu beachten und sicherzustellen, dass das Android- oder iOS-Gerät nur eine Verbindung zu dem drahtlosen Netzwerk herstellt, das Sie konfigurieren möchten.
- Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion des Android- oder iOS-Geräts einwandfrei funktioniert und automatisch wieder mit Ihrem ursprünglichen WLAN-Netzwerk verbunden werden kann.

Freundlicher Hinweis:
Nach dem Einschalten der Klimaanlage müssen Sie alle Schritte innerhalb von 8 Minuten abschließen, andernfalls müssen Sie die Klimaanlage erneut einschalten.

■ Durchführung der Netzwerkkonfiguration mit Android- oder iOS-Gerät

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät bereits mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden ist, das Sie verwenden möchten. Wenn andere, nicht relevante drahtlose Netzwerke Ihre Konfiguration beeinflussen, müssen Sie diese ebenfalls ausschließen.
- Trennen Sie die Stromversorgung der Klimaanlage.
- Schließen Sie die Stromversorgung der Klimaanlage wieder an und drücken Sie die Taste „LED DISPLAY“ (LED-ANZEIGE) oder „DO NOT DISTURB“ (Bitte NICHT STÖREN) sieben Mal in 10 Sekunden.
- Wenn die Klimaanlage „AP“ anzeigt, bedeutet dies, dass sich das WLAN der Klimaanlage bereits im „AP“ -Modus befindet.

Hinweis:
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Netzwerkkonfiguration abzuschließen:

- Netzwerkkonfiguration per Bluetooth-Scan
- Netzwerkkonfiguration nach ausgewähltem Gerätetyp

Netzwerkkonfiguration per Bluetooth-Scan

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth Ihres Mobilgeräts funktioniert.



① Drücken Sie auf „Add Device“ (Gerät hinzufügen)



② Drücken Sie auf „Scan for nearby devices“ (Nach Geräten in der Nähe suchen)





③ Warten Sie, bis intelligente Geräte gefunden sind, und klicken Sie dann auf, um sie hinzuzufügen

④ Wählen Sie Home Wireless Network, geben Sie das Passwort ein



⑤ Warten Sie auf die Verbindung mit dem Netzwerk



⑥ Konfiguration erfolgreich, Sie können den Standardnamen ändern.





⑦ Sie können einen vorhandenen Namen auswählen oder einen neuen Namen anpassen.

⑧ Die Bluetooth-Netzwerkkonfiguration ist erfolgreich, jetzt können Sie das Gerät in der Liste sehen.

Netzwerkkonfiguration nach ausgewähltem Gerätetyp:



① Wenn die Bluetooth-Netzwerkkonfiguration fehlerhaft ist, wählen Sie bitte den Gerätetyp aus.



② Bitte folgen Sie den Schritten, um in den „AP“-Modus zu gelangen.



③ Wenn Sie die Methode „Manual Setup“ (Manuelles Setup) (Android) wählen. Verbinden Sie sich mit dem drahtlosen Netzwerk(iOS)



④ Bitte geben Sie Ihr Passwort ein





⑤ Die Netzwerkkonfiguration ist erfolgreich

⑥ Konfiguration erfolgreich, Sie können das Gerät in der Liste sehen.

HINWEIS:

- Wenn die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen ist, zeigt die APP Success Cue-Wörter auf dem Bildschirm an.
- Aufgrund unterschiedlicher Internetumgebungen ist es möglich, dass der Gerätestatus weiterhin „offline“ angezeigt wird. Wenn diese Situation eintritt, ist es notwendig, die Geräteliste in der APP abzurufen und zu aktualisieren und sicherzustellen, dass der Gerätestatus „online“ wird. Alternativ kann der Benutzer die Wechselstromversorgung ausschalten und wieder einschalten. Der Gerätestatus wird nach wenigen Minuten „online“.

7 VERWENDUNG DER APP

Bitte stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr mobiles Gerät als auch Ihre Klimaanlage mit dem Internet verbunden sind, bevor Sie die App verwenden, um die Klimaanlage über das Internet zu steuern. Bitte befolgen Sie die nächsten Schritte:



① Klicken Sie auf „Sign in“ (Anmelden)



② Wählen Sie die Klimaanlage.



③ Somit kann der Benutzer den Ein-/Aus-Status der Klimaanlagen, den Betriebsmodus, die Temperatur, die Lüftergeschwindigkeit usw. steuern.

HINWEIS:
Nicht alle Funktionen der APP sind auf der Klimaanlage verfügbar. Zum Beispiel: Eco, Turbo, Schwenkfunktion, weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

8 SONDERFUNKTIONEN

■ Zeitplan

Wöchentlich kann der Benutzer einen Termin vereinbaren, um die Klimaanlage zu einer bestimmten Zeit ein- oder auszuschalten. Der Benutzer kann auch die Zirkulation auswählen, um die Klimaanlage jede Woche unter Kontrolle zu halten.




9:41
Add Schedule
On and Off
Turn On
Turn Off
08
09
10
11
12
10
20
30
40
50
AM
10
11
12
40
50
00
PM
Turn on time
Turn off time
Repeat
Weekdays
Every Day
Custom
Sun
Mon
Mon
Wed
Thu
Fri
Mon
Setting
ECO 80% Silence
Label
Unnamed
Save


9:41
Add Schedule
On and Off
Turn On
Turn Off
Setting
Mode
Cool
Dry
Heat
Fan
Auto
Temperature | 26℃
15℃
20℃
25℃
30℃
Fan Speed | Low
Feature
ECO
Sleep Curve
Confirm

■ Schlaf

Der Benutzer kann seinen eigenen komfortablen Schlaf anpassen, indem er die Zieltemperatur festlegt.





■ Überprüfen

Mit dieser Funktion kann der Benutzer einfach den Betriebsstatus der Klimaanlage überprüfen. Nach Abschluss dieses Vorgangs können die normalen Elemente, abnorme Elemente und Detailinformationen angezeigt werden.



■ Gerät teilen

Die Klimaanlage kann von mehreren Benutzern gleichzeitig über die Share-Device-Funktion gesteuert werden.



① Klicken Sie auf „Shared QR code“ (Freigegebener QR-Code)



② QR-Code-Anzeige.





③ Alle anderen Nutzer müssen sich zunächst in der App „AEG ClimateHub“ anmelden, dann auf ihrem eigenen Handy auf „Add Share Device“ (Gemeinsames Gerät hinzufügen) klicken und den QR-Code einscannen.

④ Jetzt können die anderen das freigegebene Gerät hinzufügen.

VORSICHT:

WLAN-Modul-Modelle: US-OSK105, EU-OSK105
FCC-ID: 2AS2HMZNA21
IC: 24951-MZNA21

WLAN-Modul-Modelle: US-OSK106, EU-OSK106
FCC-ID: 2AS2HMZNA22
IC: 24951-MZNA22

WLAN-Modul-Modelle: US-OSK109, EU-OSK109
FCC-ID: 2AS2HMZNA23
IC: 24951-MZNA23

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen und enthält lizenzbefreite Sender/Empfänger, die mit den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada übereinstimmen.
Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
(2) Dieses Gerät muss tolerant gegenüber empfangenen Störungen sein, darunter auch solchen, die Fehlfunktionen verursachen können.

Betreiben Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit der mitgelieferten Anleitung.
Veränderungen oder Modifikationen am Gerät, die von der für die Konformität zuständigen Stelle nicht ausdrücklich zugelassen sind, können dazu führen, dass die Genehmigung des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben, erlischt.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Um die Möglichkeit einer Überschreitung der FCC-Grenzwerte für die Strahlenbelastung zu vermeiden, darf der Abstand zwischen Personen und der Antenne während des normalen Betriebs nicht weniger als 20 cm betragen.

HINWEIS: Das Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

-- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
-- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
-- Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
-- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Das Unternehmen haftet nicht für Probleme, die durch Internet, WLAN-Router und Smart-Geräte verursacht werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Originalanbieter, um weitere Hilfe zu erhalten.

CS385-APP(Nethomeplus-OEM)
16110800000788
2025.03.05

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE SMART KIT

BELANGRIJKE OPMERKING:
Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u uw Smart Kit (draadloze module) installeert of aansluit. Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.

INHOUDSOPGAVE

❶ SPECIFICATIES.....1
❷ VOORZORGSMAATREGELEN.....1
❸ APP DOWNLOADEN EN INSTALLEREN.....3
❹ DE SMART KIT INSTALLEREN (draadloze module).....4
❺ GEBRUIKERSREGISTRATIE.....9
❻ NETWERKCONFIGURATIE 11
❼ GEBRUIKSAANWIJZINGEN.....21
❽ SPECIALE FUNCTIES.....23

CONFORMITEITSVERKLARING

Dit apparaat is in overeenstemming met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
(Alleen voor producten in de Europese Union)

1 SPECIFICATIES

Model draadloze module: EU-OSK105, US-OSK105, EU-OSK106, US-OSK106, EU-OSK109, US-OSK109
Antennetype: Geprinte PCB-antenne
Draadloos: 2400 - 2483,5 MHz, TX-vermogen: < 20dBm
Werkingstemperatuur: 0 ~ 45°C/32 ~113°F
Werking vochtigheid: 10% ~ 85%
Stroominvoer: DC 5V/500mA
BLE: 2402 - 2480 MHz, TX-vermogen: < 10dBm

2 VOORZORGSMAATREGELEN

- Toepasselijk systeem: iOS, Android.
- Houd de app up-to-date met de nieuwste versie.
- Wegens bijzondere situaties die zich kunnen voordoen, stellen wij hieronder uitdrukkelijk: Niet alle Android- en iOS-systemen zijn compatibel met APP. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig probleem als gevolg van de incompatibiliteit.
- **Strategie voor draadloze veiligheid**
  Smart kit ondersteunt alleen WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-codering en geen codering. WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-codering wordt aanbevolen.
- **Waarschuwingen**
- Vanwege een andere netwerksituatie kan het controleproces soms een time-out veroorzaken. Als deze situatie zich voordoet, is de weergave tussen bord en app mogelijk niet hetzelfde, laat dit u niet verwarren.
- De smartphone-camera moet 5 miljoen pixels of hoger zijn om ervoor te zorgen dat de QR-code goed wordt gescand.

- Vanwege een andere netwerksituatie kan er soms een time-out-verzoek optreden, dan is het noodzakelijk om de netwerkconfiguratie opnieuw uit te voeren.
- De app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt ter verbetering van de productfuncties. Het eigenlijke netwerkconfiguratieproces kan enigszins afwijken van de handleiding, het eigenlijke proces zal prevaleren.
- Bezoek de servicewebsite voor meer informatie.

3 APP DOWNLOADEN EN INSTALLEREN

VOORZICHTIG: De volgende QR-code is alleen beschikbaar voor het downloaden van de APP. Het is compleet verschillend van de QR-code die bij de SMART KIT zit.



- Android Phone-gebruikers: scan de Android QR-code of ga naar Google Play, zoek de "AEG ClimateHub" --app en download deze.
- IOS-gebruikers: scan de IOS QR-code of ga naar de App Store, zoek de app "AEG ClimateHub" en download deze.

4 DE SMART KIT INSTALLEREN (draadloze module)

WAARSCHUWING:

- Om elektrische schokken te voorkomen, moet u de stekker uit het stopcontact halen voordat u de smart kit (draadloze module) installeert.
- Toegang tot het slimme apparaat, vervanging en onderhoud moeten worden uitgevoerd door professioneel personeel.

- De gereserveerde interface is alleen compatibel met de smart kit (draadloze module) die door de fabrikant wordt geleverd.
- Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen u en de smart kit.

Opmerking: Illustraties in deze handleiding zijn bedoeld ter verduidelijking. De daadwerkelijke vorm van uw binnenunit kan enigszins afwijken. De daadwerkelijke vorm prevaleert. Door verschillen in model kan de montagepositie van de smart kit enigszins afwijken.
Raadpleeg het volgende diagram voor specifieke installatie.
1) Verwijder de beschermkap van de Smart Kit.



2) Open het voorpaneel en plaats de smart kit in de gereserveerde interface. (Zoals weergegeven in afbeelding Model A en Model B)



Model A



Model B

3) --Open het voorpaneel, schroef het displaydeksel los en verwijder het, plaats vervolgens de smart kit in de gereserveerde interface, plaats het displaydeksel terug. (Zoals getoond in fafbeelding Model C)
--Open het voorpaneel, verwijder de schroef op de plastic behuizing, haal vervolgens de plastic behuizing naar beneden, plaats de smart kit in de gereserveerde interface, plaats de plastic behuizing terug met de schroef. (Zoals getoond in afbeelding Model D)



Model C



Model D

4) Bevestig de QR-code inbegrepen bij de SMART KIT aan het zijpaneel van de machine of op een gelijkwaardige passende locatie waar het kan gescand worden door een mobiele telefoon.
Herinnering: Het is beter om de andere twee QR-codes op een veilige plaats te reserveren of een foto te maken en deze op je eigen telefoon op te slaan.

5 GEBRUIKERSREGISTRATIE

- Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat is verbonden met de draadloze router. Ook heeft de draadloze router al verbinding gemaakt met internet voordat hij gebruikersregistratie en netwerkconfiguratie deed.
- Het is beter om in te loggen in uw e-mailbox en uw registratieaccount te activeren door op de link te klikken voor het geval u het wachtwoord vergeet. U kunt inloggen met de accounts van derden.



① Klik op "Create Account" (Account aanmaken).



② Voer uw e-mailadres e wachtwoord in en klik vervolgens op "Register" (Registreren).

6 NETWERKCONFIGURATIE

Waarschuwingen

- Het is noodzakelijk om andere netwerken te vergeten en ervoor te zorgen dat het Android- of iOS-apparaat gewoon verbinding maakt met het draadloze netwerk dat u wilt configureren.
- Zorg ervoor dat de draadloze functie van het Android- of iOS-apparaat goed werkt en automatisch kan worden verbonden met uw oorspronkelijke draadloze netwerk.

Herinnering:

De gebruiker moet alle stappen binnen 8 minuten na het inschakelen van de airconditioner voltooien, anders moet u deze opnieuw inschakelen.

■ Android- of iOS-apparaat gebruiken om netwerkconfiguratie uit te voeren

- Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat al is verbonden met het draadloze netwerk dat u wilt gebruiken. U moet ook andere irrelevante draadloze netwerken vergeten voor het geval dit uw configuratieproces beïnvloedt.
- Koppel de stroomvoorziening van de AC los.
- Sluit de voeding van AC aan en druk zeven keer in 10 seconden continu op de knop "LED DISPLAY" (LED-DISPLAY) of "DO NOT DISTURB" (NIET STOREN).
- Wanneer de AC "AP" weergeeft, betekent dit dat de draadloze ACal in de "AP"-modus is gegaan.

Opmerking:

Er zijn twee manieren om de netwerkconfiguratie te voltooien:

- Netwerkconfiguratie door Bluetooth-scan
- Netwerkconfiguratie op apparaattype selecteren

Netwerkconfiguratie door Bluetooth-scan

Opmerking: Zorg ervoor dat de Bluetooth van uw mobiele apparaat werkt.



① Druk op "+ Add Device" (+Apparaat toevoegen)



② Druk op "Scan for nearby devices" (Scannen naar apparaten in de buurt)



③ Wacht tot slimme apparaten zijn gevonden en klik vervolgens om deze toe te voegen.



④ Selecteer home Wireless, voer het wachtwoord in.



⑤ Wacht met verbinden met het netwerk.



⑥ Configuratie geslaagd, u kunt de standaardnaam wijzigen.





⑦ U kunt een bestaande naam aanpassen of een nieuwe naam kiezen.

⑧ Bluetooth-netwerkconfiguratie is succesvol, nu kunt u het apparaat in de lijst zien.

Netwerkconfiguratie op geselecteerde apparaattype:





① Als de Bluetooth-netwerkcofiguratie mislukt, selecteer dan het apparaattype.

② volg de bovenstaande stappen om de "AP" -modus te openen.





③ Kies de methode "Manual Setup" (Handmatige installatie) (Android). Verbinding maken met het draadloze netwerk(iOS)

④ Voer uw wachtwoord in



⑤ Netwerkconfiguratie is succesvol



⑥ Configuratie geslaagd, u kunt het apparaat in de lijst zien.

OPMERKING:

- Bij het voltooien van de netwerkconfiguratie geeft de APP succeswoorden weer op het scherm.
- Vanwege verschillende internetomgevingen is het mogelijk dat de apparaatstatus nog steeds "offline" wordt weergegeven. Als deze situatie zich voordoet, is het noodzakelijk om de apparatenlijst in de APP op te halen en te vernieuwen en ervoor te zorgen dat de apparaatstatus "online" wordt. Als alternatief kan de gebruiker de wisselstroom uitschakelen en weer inschakelen, de apparaatstatus wordt na enkele minuten "online".

7 GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Zorg ervoor dat zowel uw mobiele apparaat als uw airconditioner zijn verbonden met internet voordat u de app gebruikt om de airconditioner via internet te bedienen. Volg de volgende stappen:



① Klik op "Sign in" (Aanmelden).



② Kies de airconditioner.



③ Zo kan de gebruiker de aan/uit-status van airconditioners, de bedrijfsmodus, de temperatuur, de ventilatorsnelheid enzovoort regelen.

OPMERKING:
Niet alle functies van de APP zijn beschikbaar op de airconditioner. Bijvoorbeeld: ECO, Turbo, Swing-functie, raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

8 SPECIALE FUNCTIES

■ Planning

De gebruiker kan wekelijks inplannen dat de AC op een bepaald tijdstip in of uit schakelt. De gebruiker kan ook kiezen voor circulatie om de airco elke week onder controle te houden.




9:41
Add Schedule
On and Off
Turn On
Turn Off
08
09
10
11
12
10
20
30
40
50
AM
10
11
12
40
50
00
PM
Turn on time
Turn off time
Repeat
Weekdays
Every Day
Custom
Sun
Mon
Mon
Wed
Thu
Fri
Mon
Setting
ECO 80% Silence
Label
Unnamed
Save


9:41
Add Schedule
On and Off
Turn On
Turn Off
Setting
Mode
Cool
Dry
Heat
Fan
Auto
Temperature | 26℃
15℃
20℃
25℃
30℃
Fan Speed | Low
Feature
ECO
Sleep Curve
Confirm

■ Lapen

De gebruiker kan zijn eigen comfortabele slaap aanpassen door de doeltemperatuur in te stellen.





■ Controleren

De gebruiker kan eenvoudig de AC-loopstatus controleren met deze functie. Bij het voltooien van deze procedure kan het de normale items, abnormale items en detailinformatie weergeven.



■ Apparaat delen

De airconditioner kan tegelijkertijd door meerdere gebruikers worden bediend via de functie Apparaat delen.





① Klik op "Shared QR code" (Gedeelde QR-code).

② QR-codeweergave.





③ De andere gebruikers moeten eerst inloggen in de app "AEG ClimateHub" (én klikken op "Add Share Device" (Voeg gedeeld apparaat toe). Vraag ze vervolgens om de QR-code te scannen.

④ Nu kunnen de anderen het gedeelde apparaat toevoegen.

WAARSCHUWINGEN:

Draadloze modulemodellen: US-OSK105, EU-OSK105
FCC-ID: 2AS2HMZNA21
IC: 24951-MZNA21

Draadloze modulemodellen: US-OSK106, EU-OSK106
FCC-ID: 2AS2HMZNA22
IC: 24951-MZNA22

Draadloze modulemodellen: US-OSK109, EU-OSK109
FCC-ID: 2AS2HMZNA23
IC: 24951-MZNA23

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en bevat licentievrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrijgestelde RSS(‘s) van Innovation, Science and Economic Development Canada.
Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
(2) Dit toestel moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storing die een ongewenste werking van het toestel kan veroorzaken.

Gebruik het apparaat uitsluitend in overeenstemming met de geleverde instructies.
Wijzigingen of modificaties aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig verklaren.

Dit apparaat voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Om de mogelijkheid te vermijden dat de FCC-radiofrequentie- blootstellingsgrenswaarden overschreden worden, mag de nabijheid van personen bij de antenne niet minder zijn dan 20 cm (8 inches) tijdens een normaal gebruik.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie in radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

-- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
-- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en ontvanger.
-- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact verbonden met een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
-- Vraag de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus om hulp.

De onderneming is niet aansprakelijk voor problemen veroorzaakt door het internet, draadloze router en smart-apparaten. Neem contact op met de oorspronkelijke provider voor meer hulp.

CS385-APP(Nethomeplus-OEM)
16110800000788
2025.03.05



INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU SMART KIT

WAŻNA UWAGA:
Przed instalacją lub podłączeniem zestawu Smart Kit (modułu bezprzewodowego) należy uważnie przeczytać instrukcję. Niniejszą instrukcję należy zachować na przyszłość.

SPIS TREŚCI

1 SPECYFIKACJA.....1
2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1
3 POBRANIE I ZAINSTALOWANIE APLIKACJI.....2
4 MONTAŻ ZESTAWU SMART KIT (moduł bezprzewodowy).....3
5 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA 6
6 KONFIGURACJA SIECI 8
7 JAK KORZYSTAĆ Z APLIKACJI 17
8 FUNKCJE SPECJALNE.....19

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU.
(Tylko produkty z Unii Europejskiej)

1 SPECYFIKACJA

Model modułu bezprzewodowego: EU-OSK105, US-OSK105, EU-OSK106, US-OSK106, EU-OSK109, US-OSK109
Typ anteny: Drukowana antena PCB
Bezprzewodowy: 2400-2483,5MHz, moc nadawania: < 20dBm
Temperatura pracy: 0~45°C/32~113°F
Wilgotność robocza: 10%~85%
Moc wejściowa: Prąd stały 5 V/500 mA
BLE: 2402-2480MHz, moc nadawania: < 10dBm

2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Kompatybilne systemy: iOS, Android.
- Prosimy o aktualizowanie aplikacji do najnowszej wersji.
- Ze względu na możliwość wystąpienia wyjątkowych sytuacji, wyraźnie oświadczamy poniżej: Nie wszystkie systemy Android i iOS są kompatybilne z aplikacją. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne problemy będące wynikiem braku kompatybilności.
- **Strategia bezpieczeństwa bezprzewodowego**

  Zestaw Smart Kit obsługuje wyłącznie szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE oraz brak szyfrowania. Zalecane jest szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE.
- **Uwagi**
- Ze względu na zmienną sytuację sieciową, proces sterowania może czasami powodować przekroczenie limitu czasu. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, wyświetlacz pomiędzy deską a aplikacją może nie być taki sam, nie należy się tym przejmować.
- Aparat w smartfonie musi mieć rozdzielczość 5 milionów pikseli lub większą, aby móc prawidłowo zeskanować kod QR.

- Ze względu na zmienną sytuację sieciową, czasami może dojść do przekroczenia limitu czasu żądania. W takiej sytuacji konieczne jest ponowne przeprowadzenie konfiguracji sieci.
- Aplikacja może być aktualizowana w celu usprawnienia funkcji produktu bez wcześniejszego powiadomienia. Rzeczywisty proces konfiguracji sieci może nieznacznie różnić się od tego podanego w instrukcji, obowiązuje jednak rzeczywisty proces.
- Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej serwisu.

3 POBRANIE I ZAINSTALOWANIE APLIKACJI

PRZESTROGA: Poniższy kod QR dostępny jest tylko do pobrania aplikacji. Zupełnie inaczej jest z kodem QR dołączonym do SMART KIT.

Android iOS

- Użytkownicy telefonów z systemem Android: zeskanuj kod QR systemu Android lub przejdź do Google Play, wyszukaj aplikację „AEG ClimateHub“ i pobierz ją.
- Użytkownicy iOS: zeskanuj kod QR iOS lub przejdź do APP Store, wyszukaj aplikację „AEG ClimateHub“ i pobierz ją.

4 MONTAŻ ZESTAWU SMART KIT (moduł bezprzewodowy)

OSTRZEŻENIE:

- Aby uniknąć porażenia prądem, odłącz zasilanie przed instalacją Smart Kit (modułu bezprzewodowego).
- Wyłącznie profesjonalny personel może uzyskiwać dostęp do urządzenia przez gniazdo USB, dokonywać wymiany urządzenia i przeprowadzać prace konserwacyjne.
- Zarezerwowane gniazdo jest kompatybilne wyłącznie z Smart Kit (modułem bezprzewodowym) dostarczonym przez producenta.
- Smart Kit należy instalować i użytkować w odległości co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Uwaga: Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kształt jednostki wewnętrznej może się nieznacznie różnić. Za obowiązujący uznaje się rzeczywisty wygląd urządzenia. Ze względu na różnice w modelu, pozycja montażu Smart Kit może się nieznacznie różnić.
Aby zapoznać się ze szczegółową instalacją, należy zapoznać się z poniższym schematem.

1) Zdejmij osłonę ochronną zestawu Smart Kit.



2) Otwórz przedni panel i włóż Smart Kit do zarezerwowanego gniazda. (Jak pokazano na rysunkach Model A i Model B)



Model A



Model B

(3) --Otwórz panel przedni, odkręć pokrywę wyświetlacza i zdejmij ją, a następnie włóż inteligentny Smart Kit do zarezerwowanego gniazda, po czym zamontuj z powrotem pokrywę wyświetlacza. (Jak pokazano na rysunku Model C)

--Otwórz przedni panel, wykręć śrubę z plastikowej obudowy, a następnie zdejmij plastikową obudowę, włóż inteligentny Smart Kit do zarezerwowanego gniazda, a następnie przykręć plastikową obudowę z powrotem. (Jak pokazano na rysunku Model D)



Model C



Model D

3) Przyklej kod QR dołączony do zestawu SMART KIT na bocznej ściance urządzenia lub w innym dogodnym miejscu, aby można go było łatwo zeskanować telefonem.

Przypomnienie: Warto zachować pozostałe dwa kody QR w bezpiecznym miejscu lub zrobić im zdjęcie i zapisać na telefonie.

5 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

- Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest połączone z routerem bezprzewodowym. Upewnij się również, że router bezprzewodowy ma dostęp do Internetu przed rozpoczęciem rejestracji użytkownika i konfiguracji sieci.
- Warto zalogować się do swojej skrzynki mailowej i aktywować konto rejestracyjne, klikając w link — na wypadek, gdybyś zapomniał hasła. Można też zalogować się za pomocą kont zewnętrznych.



① Kliknij „Utwórz konto”



② Wpisz swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij „Zarejestruj”

6 KONFIGURACJA SIECI

Uwagi

- Należy wyłączyć (zapomnieć) wszystkie inne sieci w pobliżu i upewnić się, że urządzenie z Androidem lub iOS jest podłączone wyłącznie do tej sieci bezprzewodowej, którą chcesz skonfigurować.
- Upewnij się, że funkcja łączności bezprzewodowej w urządzeniu z systemem Android lub iOS działa prawidłowo i w razie potrzeby automatycznie przywróci połączenie z pierwotną siecią bezprzewodową.

Przypomnienie:
Użytkownik musi wykonać wszystkie czynności w ciągu 8 minut od włączenia klimatyzatora, w przeciwnym razie będzie musiał włączyć go ponownie.

■ Konfiguracja sieci przy użyciu urządzenia z systemem Android lub iOS

- Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest już połączone z siecią bezprzewodową, z której chcesz skorzystać. Dla pewności wyłącz (zapomnij) inne niepotrzebne sieci bezprzewodowe, aby nie zakłócały procesu konfiguracji.
- Odłącz zasilanie klimatyzatora.
- Podłącz ponownie zasilanie klimatyzatora i w ciągu 10 sekund naciśnij przycisk „LED DISPLAY” lub „DO NOT DISTURB” siedem razy.
- Gdy na wyświetlaczu klimatyzatora pojawi się „AP”, oznacza to, że klimatyzator przeszedł w tryb „AP”.

Uwaga:

Istnieją dwa sposoby zakończenia konfiguracji sieci:

- Konfiguracja sieci poprzez skanowanie Bluetooth
- Konfiguracja sieci według wybranego typu urządzenia

Konfiguracja sieci poprzez skanowanie Bluetooth

Uwaga: Upewnij się, że Bluetooth w Twoim urządzeniu mobilnym jest włączony.



① Naciśnij „+ Dodaj urządzenie”



② Naciśnij „Skanuj pobliskie urządzenia”



③ Poczekaj na znalezienie inteligentnych urządzeń, a następnie kliknij, aby je dodać



④ Wybierz swoją sieć bezprzewodową, wpisz hasło



⑤ Poczekaj na połączenie z siecią



⑥ Pomyślna konfiguracja – możesz zmienić domyślną nazwę.





⑦Możesz wybrać istniejącą nazwę lub utworzyć nową.

⑧ Konfiguracja sieci Bluetooth przebiegła pomyślnie, urządzenie jest teraz widoczne na liście.

Konfiguracja sieci według wybranego typu urządzenia:



① Jeśli konfiguracja sieci Bluetooth nie powiedzie się, wybierz typ urządzenia.



② Postępuj zgodnie z powyższymi krokami, aby wejść w tryb „AP”.



③ Po wybraniu metody „Konfiguracja ręczna” (Android). Połącz się z siecią bezprzewodową (iOS)



④ Proszę podać hasło



⑤ Konfiguracja sieci powiodła się



⑥ Po pomyślnej konfiguracji możesz zobaczyć urządzenie na liście.

UWAGA:

- Po zakończeniu konfiguracji sieci aplikacja wyświetli na ekranie komunikat informujący o powodzeniu konfiguracji.
- Ze względu na różnice w środowisku internetowym możliwe jest, że status urządzenia nadal będzie wyświetlany jako „offline”. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, należy pobrać i odświeżyć listę urządzeń w aplikacji oraz upewnić się, że status urządzenia to „online”. Użytkownik może również wyłączyć zasilanie prądem zmiennym i włączyć je ponownie. Po kilku minutach urządzenie przejdzie w tryb „online”.

7 JAK KORZYSTAĆ Z APLIKACJI

Przed użyciem aplikacji do sterowania klimatyzatorem przez Internet należy upewnić się, że zarówno urządzenie mobilne, jak i klimatyzator są podłączone do Internetu:



① Kliknij „Zaloguj się”



② Wybierz klimatyzator.



③Dzięki temu użytkownik może sterować włączaniem/wyłączaniem klimatyzatora, trybem pracy, temperaturą, prędkością wentylatora itd.

UWAGA:

Nie wszystkie funkcje aplikacji są dostępne w klimatyzatorze. Na przykład: Funkcje ECO, Turbo, Swing. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

8 FUNKCJE SPECJALNE

■ Harmonogram

Użytkownik może zaplanować włączenie lub wyłączenie klimatyzatora w wybranym dniu o określonej godzinie w ciągu tygodnia. Można także wybrać cykliczne zaplanowanie, aby klimatyzator co tydzień działał zgodnie z harmonogramem.




9:41
Add Schedule
On and Off
Turn On
Turn Off
08
09
10
11
12
10
20
30
40
50
AM
10
11
12
40
50
00
PM
Turn on time
Turn off time
Repeat
Weekdays
Every Day
Custom
Sun
Mon
Mon
Wed
Thu
Fri
Mon
Setting
ECO 80% Silence
Label
Unnamed
Save


9:41
Add Schedule
On and Off
Turn On
Turn Off
Setting
Mode
Cool
Dry
Heat
Fan
Auto
Temperature
26℃
15℃
20℃
25℃
30℃
Fan Speed
Low
Feature
ECO
Sleep Curve
Confirm

Tryb snu

Użytkownik może dostosować własny komfort snu, ustawiając docelową temperaturę.





Kontrola

Za pomocą tej funkcji użytkownik może w prosty sposób sprawdzić stan pracy klimatyzatora. Po zakończeniu procedury wyświetlone zostaną elementy prawidłowe, nieprawidłowe oraz szczegółowe informacje.



Udostępnij urządzenie

Funkcja Share Device umożliwia jednoczesne sterowanie klimatyzatorem przez wielu użytkowników.



① Kliknij „Udostępniony kod QR”



② Wyświetlanie kodu QR.





③ Pozostali użytkownicy muszą najpierw zalogować się do aplikacji „AEG ClimateHub”, kliknąć „Dodaj urządzenie współdzielone” na swoim telefonie komórkowym i poprosić o zeskanowanie kodu QR.

④ Teraz pozostali mogą dodać współdzielone urządzenie.

UWAGI:

Modele modułów bezprzewodowych: US-OSK105, EU-OSK105
FCC ID:2AS2HMZNA21
IC:24951-MZNA21

Modele modułów bezprzewodowych: US-OSK106, EU-OSK106
FCC ID:2AS2HMZNA22
IC:24951-MZNA22

Modele modułów bezprzewodowych: US-OSK109, EU-OSK109
FCC ID: 2AS2HMZNA23
IC: 24951-MZNA23

Niniejsze urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Przepisów FCC i zawiera nadajnik(i)/odbiornik(i) zwolniony(e) z licencji, które spełniają wymagania określone przez Innovation, Science and Economic Development Canada dla urządzeń zwolnionych z licencji RSS.

Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:
(1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
(2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z dołączoną instrukcją.
Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie ustalonymi przez FCC dla środowiska niekontrolowanego. Aby uniknąć ryzyka przekroczenia limitów ekspozycji na częstotliwości radiowe ustalonych przez FCC, odległość człowieka od anteny nie powinna być mniejsza niż 20 cm (8 cali) podczas normalnej pracy.

W Kanadzie:

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux suivantes:
(1) il ne doit pas produire de brouillage et(2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à Accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est podatne de compromettre le fomctionnement du dispositif.

Cet émetteur ne doit pas être Coplé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une odległość minimalna 20 milimetrów entre le radiateur et votre corps.

UWAGA: Sprzęt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

--Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

--Zwiększenia odległość między urządzeniem i odbiornikiem.

--Podłącznie urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

--Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy i usterki spowodowane przez Internet, router bezprzewodowy i urządzenia Smart. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pierwotnym dostawcą.

CS385-APP(Nethomeplus-OEM)
16110800000788
2025.03.05

此页内容无需印刷

技术要求：
铜版纸105克，
74mm*105mm
彩色印刷

基准说明书为单英文版，无商标，制造商信息，也无欧盟区域DOC内容，只是兼容了欧盟RED指令信息和北美 FCC指令等内容。
由业务根据销售的区域及客户要求，通知订单对内容进行修订，欧盟地区需要由业务添加DoC合规声明文件（建议放在说明书倒数第二页），将完整说明书电子档提交给制单。

BRUGERVEJLEDNING TIL SMART KIT

VIGTIG BEMÆRKNING:
Læs vejledningen omhyggeligt, før du installerer eller tilslutter dit Smart kit (trådløst modul). Gem vejledningen til senere brug.

INDHOLD

❶ SPECIFIKATIONER.....1
❷ SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER.....1
❸ DOWNLOAD OG INSTALLER APPEN.....2
❹ INSTALLATION AF SMART KIT (trådløst modul).....3
❺ BRUGERREGISTRERING.....6
❻ NETVÆRKSKONFIGURATION.....8
❼ SÅDAN BRUGER DU APPEN.....18
❽ SÆRLIGE FUNKTIONER.....20

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Denne enhed er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt de øvrige relevante bestemmelser, der fremgår af direktivet 2014/53/EU. (kun EU-produkter)

1 SPECIFIKATIONER

Model for trådløst modul: EU-OSK105, US-OSK105, EU-OSK106, US-OSK106, EU-OSK109, US-OSK109
Antennetype: Antenne på et printkort
Trådløs forbindelse: 2400-2483,5 MHz, TX-strøm: <20 dBm
Driftstemperatur: 0 ~ 45°C
Luftfugtighed i driftsmiljø: 10~85 %
Strømindgang: 5 V jævnstrøm/500 mA
BLE: 2402-2480 MHz, TX-strøm: <10 dBm

2 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Understøttede systemer: iOS, Android.
- Sørg for at holde din app opdateret med den nyeste version.
- På grund af særlige situationer, der kan opstå, erklærer vi følgende eksplicit: Ikke alle Android- og iOS-systemer er kompatible med APP. Vi kan ikke holdes ansvarlige for problemer som følge af inkompatibilitet.
- **Trådløs sikkerhedsstrategi**
  Smart kit understøtter kun WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-kryptering og ingen kryptering. WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-kryptering anbefales.
- **Forholdsregler**
- På grund af forskellige netværkssituationer kan styreprocessen nogle gange resultere i en time-out. Hvis denne situation opstår, kan visningen på printkortet og i appen være forskellig. Bliv venligst ikke forvirret.
- Smartphone-kameraet skal have 5 millioner pixel eller mere for at sikre, at QR-koden scannes korrekt.

- På grund af forskellige netværksforhold kan der nogle gange opstå en timeout ved forespørgsler; derfor er det nødvendigt at konfigurere netværket igen.
- APP-systemet kan blive opdateret uden forudgående varsel med henblik på at forbedre produktets funktioner. Den faktiske netværkskonfigurationsproces kan være en smule anderledes end i manualen; den faktiske proces har forrang.
- Find flere oplysninger på servicewebstedet.

3 DOWNLOAD OG INSTALLER APPEN

FORSIGTIG: Følgende QR-kode kan kun bruges til at downloade appen. Det er helt forskelligt fra QR-koden, der er pakket med SMART KIT.



- Android-telefonbrugere: scan Android QR-koden eller gå til Google Play, søg efter appen “AEG ClimateHub” og download den.
- iOS-brugere: scan iOS QR-koden eller gå til App Store, søg efter appen “AEG ClimateHub” og download den.

4 INSTALLATION AF SMART KIT (trådløst modul)

ADVARSEL:

- For at undgå elektrisk stød skal du afbryde strømmen, før du installerer smart-kittet (trådløst modul).
- For at få adgang til smart-enheden skal udskiftning og vedligeholdelse udføres af professionelt personale.
- Den reserverede grænseflade er kun kompatibel med det smart kit (trådløst modul), der leveres af producenten.
- Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem smart-kittet og din krop.

Bemærk: Billederne i vejledningen er kun til forklaring. Din indendørsenheds form kan være lidt anderledes end det viste eksempel. Den faktiske form skal have forrang. På grund af forskelle i model kan installationspositionen af smart-kittet variere lidt.

Der henvises til følgende diagram for specifik installation.

1) Fjern beskyttelseshætten på smart-kittet.



2) Åbn frontpanelet, og indsæt smart-kittet i den reserverede grænseflade. (Som vist i figuren model A og model B)



Model A



Model B

3) --Åbn frontpanelet, skru displaydækslet af, og fjern det, indsæt derefter smart-kittet i den reserverede grænseflade, og sæt displaydækslet på igen. (Som vist i figuren model C)
--Åbn frontpanelet, fjern skruen på plastikkabinettet, tag derefter plastikkabinettet ned, indsæt smart-kittet i den reserverede grænseflade, og sæt plastikkabinettet på igen med skruen. (Som vist i figuren model D)



Model C



Model D

4) Fastgør QR-koden, der følger med SMART KIT, på maskinens sidepanel eller et andet praktisk sted, og sørg for, at den er nem at scanne med mobiltelefonen.
Venlig påmindelse: Det er bedst at opbevare de to øvrige QR-koder et sikkert sted eller tage et billede af dem og gemme det på din egen telefon.

5 BRUGERREGISTRERING

- Sørg for, at din mobile enhed er tilsluttet den trådløse router. Derudover skal den trådløse router allerede være tilsluttet internettet, før brugerregistrering og netværkskonfiguration påbegyndes.
- Det er bedre at logge ind på din e-mailindbakke og aktivere din registreringskonto ved at klikke på linket, hvis du glemmer adgangskoden. Du kan logge ind med konti fra tredjepart.



① Klik på "Opret konto"



② Indtast din e-mailadresse og adgangskode, og klik derefter på "Registrer"

6 NETVÆRKSKONFIGURATION

Forholdsregler

- Det er nødvendigt at glemme alle andre omkringliggende netværk og sikre, at Android- eller iOS-enheden kun er forbundet til det trådløse netværk, du ønsker at konfigurere.
- Sørg for, at Android- eller iOS-enhedens Wi-Fi-funktion fungerer korrekt, og at enheden automatisk kan oprette forbindelse tilbage til dit oprindelige Wi-Fi-netværk.

Venlig påmindelse:

Brugeren skal gennemføre alle trinene inden for 8 minutter efter, at airconditioneren er tændt, ellers skal du tænde den igen.

■ Brug af en Android- eller iOS-enhed til netværkskonfiguration

- Sørg for, at din mobile enhed allerede er forbundet til det trådløse netværk, som du vil bruge. Derudover skal du glemme andre irrelevante trådløse netværk, hvis de kan påvirke din konfigurationsproces.
- Afbryd strømforsyningen til klimaanlægget.
- Tilslut AC'ens strømforsyning, og tryk kontinuerligt på knappen “LED DISPLAY” eller “DO NOT DISTURB” syv gange inden for 10 sekunder.
- Når AC viser "AP", betyder det, at AC Wireless allerede er gået ind i "AP"-tilstand.

Bemærk:

Der er to måder at fuldføre netværkskonfigurationen på:

- Netværkskonfiguration via Bluetooth-scanning
- Netværkskonfiguration ved valg af apparattype

Netværkskonfiguration via Bluetooth-scanning

Bemærk: Sørg for, at Bluetooth på din mobilenhed fungerer.



① Tryk på “+ Tilføj enhed”



② Tryk på “Søg efter nærliggende enheder”



③ Vent på, at de smarte enheder bliver fundet, og klik derefter for at tilføje den.



④ Vælg hjemmets trådløse netværk, indtast adgangskoden



⑤ Vent opretter forbindelse til netværket



⑥ Konfiguration gennemført, du kan ændre standardnavnet.





⑦ Du kan vælge et eksisterende navn eller tilpasse et nyt navn.

⑧ Bluetooth-netværkskonfigurationen er vellykket, nu kan du se enheden på listen.

Netværkskonfiguration ved valg af apparattype:





① Hvis Bluetooth-netværkskonfigurationen mislykkes, vælg venligst apparattype.

② Følg ovenstående trin for at gå ind i “AP”-tilstand.



③ Når du vælger metoden “Manuel opsætning” (Android). Tilslut til det trådløse netværk (iOS)



④ Indtast adgangskode



⑤ Netværkskonfigurationen er vellykket



⑥ Konfiguration fuldført, du kan se enheden på listen.

BEMÆRK:

- Når netværkskonfigurationen er afsluttet, vil APP vise succesbeskeder på skærmen.
- På grund af forskellige internetforhold kan enhedens status muligvis stadig vises som "offline". Hvis denne situation opstår, er det nødvendigt at trække og opdatere enhedslisten i APP'en og sikre, at enhedens status bliver "online". Alternativt kan brugeren slukke for airconditionens strøm og tænde den igen. Enhedens status bliver "online" efter få minutter.

7 SÅDAN BRUGER DU APPEN

Sørg for, at både din mobile enhed og dit klimaanlæg er forbundet til internettet, inden du bruger appen til at styre klimaanlægget via internettet. Følg venligst nedenstående trin:



① Klik på "Log ind"



② Vælg klimaanlægget.



③ Således kan brugeren styre airconditionerne tænd-/slukstatus, driftsmåde, temperatur, blæserhastighed og så videre.

BEMÆRK:

Ikke alle APP'ens funktioner er tilgængelige på airconditionen. For eksempel: ECO, Turbo og svingfunktion. Se brugervejledningen for flere oplysninger.

8 SÆRLIGE FUNKTIONER

■ Planlægning

Ugentligt kan brugeren planlægge at tænde eller slukke for AC på et bestemt tidspunkt. Brugeren kan også vælge cirkulation for at holde AC under en ugentlig tidsplan.




9:41
Add Schedule
On and Off
Turn On
Turn Off
08
09
10
11
12
10
20
30
40
50
AM
10
11
12
40
50
00
PM
Turn on time
Turn off time
Repeat
Weekdays
Every Day
Custom
Sun
Mon
Mon
Wed
Thu
Fri
Mon
Setting
ECO 80% Silence
Label
Unnamed
Save


9:41
Add Schedule
On and Off
Turn On
Turn Off
Setting
Mode
Cool
Dry
Heat
Fan
Auto
Temperature
26℃
15℃
20℃
25℃
30℃
Fan Speed
Low
Feature
ECO
Sleep Curve
Confirm

■ Søvn

Brugeren kan tilpasse sin egen komfortable søvn ved at indstille den ønskede temperatur.





■ Kontrol

Brugeren kan nemt kontrollere airconditionens driftsstatus med denne funktion. Når denne procedure er afsluttet, kan den vise normale elementer, unormale elementer og detaljerede oplysninger.



■ Del enhed

Airconditionen kan styres af flere brugere på samme tid via funktionen [Del enhed].



① Klik “Delt QR-kode”



② Visning af QR-kode.





③ De andre brugere skal først logge ind i "AEG ClimateHub"-appen, trykke på "Tilføj delt enhed" på deres egen mobil og derefter bede dem om at scanne QR-koden.

④ Nu kan andre tilføje den delte enhed.

FORHOLDSREGLER:

Modeller for trådløst modul: US-OSK105, EU-OSK105
FCC-id: 2AS2HMZNA21
IC: 24951-MZNA21

Modeller for trådløst modul: US-OSK106, EU-OSK106
FCC-id: 2AS2HMZNA22
IC: 24951-MZNA22

Modeller for trådløst modul: US-OSK109, EU-OSK109
FCC-id: 2AS2HMZNA23
IC: 24951-MZNA23

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og indeholder licensfri sender(e)/modtager(e), som overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfri RSS(er).
Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) Enheden skal acceptere eventuel interferens, herunder interferens, der kan give anledning til uønsket drift af enheden.

Brug kun enheden i overensstemmelse med den medfølgende brugervejledning.
Ændringer eller modifikationer af enheden, som ikke udtrykkeligt er godkendt af parten, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

Enheden opfylder FCC's eksponeringsgrænser for udstråling i et ukontrolleret miljø. Mennesker må under normal betjening ikke være tættere end 20 cm på antennen for at undgå risikoen for, at FCC's eksponeringsgrænser for radiofrekvens overskrides.

I Canada:

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fomctionnement du dispositif.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 millimètres entre le radiateur et votre corps.

BEMÆRK: Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B ifølge del 15 af FCC-reglerne. Grænserne er beregnet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke forekommer i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens for modtagelse af radio- og tv-signaler, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

-- Drej eller flyt modtagerantennen.
-- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
-- Sæt udstyret i en stikkontakt på et kredsløb, der er forskellig fra kredsløbet, som modtageren er tilsluttet.
-- Bed din forhandler eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjælp.

Virksomheden er ikke ansvarlig for problemer forårsaget af internettet, trådløse routere og smarte enheder. Kontakt den oprindelige leverandør for at få mere hjælp.

CS385-APP(Nethomeplus-OEM)
16110800000788
20260318

BRUKERVEILEDNING FOR SMART KIT

VIKTIG MERKNAD:
Les bruksanvisningen nøye før du installerer eller kobler til ditt Smart kit (trådløs modul). Sørg for å beholde denne håndboken for fremtidig referanse.

INNHOLD

❶ SPESIFIKASJONER.....1
❷ FORHOLDSREGLER 1
❸ LAST NED OG INSTALLER APPEN.....2
❹ INSTALLASJON AV SMART KIT (trådløs modul) 3
❺ Brukerregistrering.....6
❻ NETTVERKSKONFIGURASJON 8
❼ HVORDAN BRUKE APPEN 17
❽ SPESIALFUNKSJONER 19

Samsvarserklæring

Denne enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU.
(Kun EU-produkter)

1 SPESIFIKASJONER

Trådløs modulmodell: EU-OSK105, US-OSK105, EU-OSK106, US-OSK106, EU-OSK109, US-OSK109
Antennetype: Trykt PCB-antenne
Trådløs: 2400–2483,5 MHz, TX-effekt: < 20 dBm
Driftstemperatur: 0–45 °C / 32–113 °F
Driftsfuktighet: 10 % ~ 85 %
Strømtilførsel: DC 5 V / 500 mA
BLE: 2402–2480 MHz, TX-effekt: < 10 dBm

2 FORHOLDSREGLER

- Kompatible systemer: iOS, Android.
- Hold appen oppdatert med den nyeste versjonen.
- På grunn av spesielle situasjoner som kan oppstå, erklærer vi uttrykkelig følgende: Ikke alle Android- og iOS-systemer er kompatible med appen. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle problemer som følge av inkompatibilitet.
- **Trådløs sikkerhetsstrategi**
  Smartkit støtter bare WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-kryptering og ingen kryptering. WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-kryptering anbefales.
- **Forsiktighetsregler**
- På grunn av varierende nettverksforhold kan kontrollprosessen noen ganger gi tidsavbrudd. Hvis dette skjer, kan displayet på kretskortet og i appen vise forskjellige ting. Ikke bli forvirret.
- Smarttelefonkameraet må ha minst 5 megapiksler for å sikre at QR-koder skannes riktig.

- På grunn av ulike nettverksforhold kan det noen ganger oppstå tidsavbrudd for forespørsler. Derfor er det nødvendig å konfigurere nettverket på nytt.
- Appen kan oppdateres uten forvarsel for å forbedre produktfunksjoner. Den faktiske nettverkskonfigurasjon sprosessen kan avvike noe fra manualen; den faktiske prosessen skal gjelde.
- Se tjenestens nettsted for mer informasjon.

3 LAST NED OG INSTALLER APPEN

FORSIKTIG: Følgende QR-kode er kun tilgjengelig for nedlasting av APP. Det er helt annerledes med QR-koden som er pakket med SMART KIT.



- Android-telefonbrukere: skann QR-koden for Android eller gå til Google Play, søk etter appen «AEG ClimateHub» og last den ned.
- iOS-brukere: skann iOS QR-koden eller gå til App Store, søk etter appen «AEG ClimateHub» og last den ned.

4 INSTALLASJON AV SMART KIT (trådløs modul)

ADVARSEL:

- For å unngå elektrisk støt, kobler du fra strømmen før du installerer Smart Kit (trådløs modul).
- Tilgang, utskifting og vedlikehold av den smarte enheten må utføres av kvalifisert personell.
- Det reserverte grensesnittet er kun kompatibelt med Smart Kit (trådløs modul) levert av produsenten.
- Dette utstyret skal installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom Smart Kit og kroppen din.

Merk: Illustrasjoner i denne håndboken er kun for forklarende formål. Den faktiske formen på din innendørsenhet kan være noe annerledes. Den faktiske formen skal være gjeldende. På grunn av forskjeller i modell kan installasjonsposisjonen til Smart Kit variere noe.
Se følgende diagram for spesifikk installasjon.

1) Fjern beskyttelseshetten på Smart Kit.



2) Åpne frontpanelet og sett Smart Kit inn i den reserverte grensesnittet. (Som vist i figur modell A og modell B)



Modell A



Modell B

3) --Åpne frontpanelet, skru løs skjermdekselet og ta det av, sett deretter Smart Kit inn i den reserverte kontakten, og monter skjermdekselet på nytt. (Som vist i figur modell C)
--Åpne frontpanelet, fjern skruen på plastdekselet, ta deretter plastdekselet ned, sett inn Smart Kit i den reserverte grensesnittet, monter plastdekselet med skruen igjen. (Som vist i figur modell D)



Modell C



Modell D

4) Fest QR-koden som følger med SMART KIT på sidepanelet av maskinen eller et annet praktisk sted, og sørg for at den er enkel å skanne med mobiltelefonen.
Vennlig påminnelse: Det er bedre å oppbevare de to andre QR-kodene på et trygt sted, eller å ta et bilde av dem og lagre det på telefonen din.

5 Brukerregistrering

- Vennligst sørg for at mobilenheten din er tilkoblet den trådløse ruteren. I tillegg er den trådløse ruteren allerede tilkoblet internett før du utfører brukerregistrering og nettverksoppsett.
- Det er bedre å logge inn i e-postboksen din og aktivere registreringskontoen ved å klikke på lenken i tilfelle du glemmer passordet. Du kan logge inn med tredjepartskontoer.





① Klikk på «Opprett konto»

② Skriv inn e-postadressen og passordet ditt, og klikk deretter på «Registrer».

6 NETTVERKSKONFIGURASJON

Forsiktighetsregler

- Det er nødvendig å glemme andre nærliggende nettverk og sørge for at Android- eller iOS-enheten kun er koblet til det trådløse nettverket du ønsker å konfigurere.
- Sørg for at den trådløse funksjonen på Android- eller iOS-enheten fungerer som den skal og automatisk kan koble seg tilbake til ditt opprinnelige trådløse nettverk.

Vennlig påminnelse:
Du må fullføre alle trinnene innen 8 minutter etter at klimaanlegget er slått på, ellers må du slå det på igjen.

■ Bruke en Android- eller iOS-enhet for å konfigurere nettverket

- Sørg for at mobilenheten din allerede er koblet til det trådløse nettverket du vil bruke. Du må også glemme andre irrelevante trådløse nettverk i tilfelle de påvirker konfigurasjonsprosessen din.
- Koble fra strømtilførselen til klimaanlegget.
- Koble til strømforsyningen til klimaanlegget og trykk kontinuerlig på knappen merket «LED-VISNING» eller «IKKE FORSTYRR» sju ganger i løpet av 10 sekunder.
- Når klimaanlegget viser «AP», betyr det at klimaanlegget -trådløs allerede har gått inn i «AP»-modus.

Merk:
Det er to måter å fullføre nettverkskonfigurasjonen på:

- Nettverkskonfigurasjon via Bluetooth-skanning
- Nettverkskonfigurasjon ved valg av apparattype

Nettverkskonfigurasjon via Bluetooth-skanning

Merk: Sørg for at Bluetooth på mobilenheten din fungerer.





① Trykk på «+ Legg til enhet»

② Trykk på «Skann etter enheter i nærheten»





③ Vent til smarte enheter blir funnet, og klikk deretter for å legge den til.

④ Velg hjemmets trådløse nettverk, skriv inn passordet



⑤ Vent, kobler til nettverket



⑥ Konfigurasjon vellykket, du kan endre standardnavnet.



⑦ Du kan velge et eksisterende navn eller tilpasse et nytt navn.



⑧ Bluetooth-nettverkskonfigurasjonen er vellykket, nå kan du se enheten i listen.

Nettverkskonfigurasjon ved valg av apparattype:





① Hvis Bluetooth-nettverkskonfigurasjonen mislykkes, vennligst velg apparattype.

② Vennligst følg trinnene ovenfor for å gå inn i «AP»-modus.



③ Når du velger metoden «Manuelt oppsett» (Android). Koble til det trådløse nettverket (iOS)



④ Vennligst skriv inn passord



⑤ Nettverkskonfigurasjon er vellykket



⑥ Konfigurasjon vellykket, du kan se enheten i listen.

MERK:

- Når nettverkskonfigurasjonen er fullført, viser appen suksessmeldinger på skjermen.
- På grunn av ulike internettforhold kan det hende at enhetens status fortsatt viser «frakoblet». Hvis denne situasjonen oppstår, er det nødvendig å trekke og oppdatere enhetslisten i appenen og sørge for at enhetens status blir «tilkoblet». Alternativt kan brukeren slå av klimaanlegget -strømmen og slå den på igjen. Enhetens status blir «tilkoblet» etter noen minutter.

7 HVORDAN BRUKE APPEN

Sørg for at både mobilenheten din og klimaanlegget er koblet til Internett før du bruker appen for å styre klimaanlegget via Internett, og følg deretter disse trinnene:



① Klikk på «Logg inn»



② Velg klimaanlegget.



③ Dermed kan brukeren kontrollere på-/av-status for klimaanlegg, driftsmodus, temperatur, viftehastighet osv.

MERK:

Ikke alle funksjonene i appen er tilgjengelige på klimaanlegget. For eksempel: ECO, turbo- og svingfunksjonene, vennligst sjekk brukerhåndboken for mer informasjon.

8 SPESIALFUNKSJONER

■ Tidsplan

Ukentlig kan brukeren planlegge at klimaanlegget skal slås på eller av på et bestemt tidspunkt. Brukeren kan også velge sirkulasjon for å la klimaanlegget være under kontroll i henhold til ukentlig tidsplan.




9:41
Add Schedule
On and Off
Turn On
Turn Off
08
09
10
11
12
10
20
30
40
50
AM
10
11
12
40
50
00
PM
Turn on time
Turn off time
Repeat
Weekdays
Every Day
Custom
Sun
Mon
Mon
Wed
Thu
Fri
Mon
Setting
ECO 80% Silence
Label
Unnamed
Save


9:41
Add Schedule
On and Off
Turn On
Turn Off
Setting
Mode
Cool
Dry
Heat
Fan
Auto
Temperature
26℃
15℃
20℃
25℃
30℃
Fan Speed
Low
Feature
ECO
Sleep Curve
Confirm

■ Søvn

Brukeren kan tilpasse sin egen komfortable søvn ved å stille inn måltemperatur.





Kontroller

Brukeren kan enkelt sjekke driftsstatusen til klimaanlegget med denne funksjonen. Når du er ferdig med denne prosedyren, kan den vise normale elementer, unormale elementer og detaljert informasjon.



■ Del enhet

Luftkondisjoneringen kan kontrolleres av flere brukere samtidig via funksjonen Del enhet.





① Klikk på «Delt QR-kode»　② Visning av QR-kode.





③ De andre brukerne må først logge inn i appen «AEG ClimateHub», deretter trykke på «Legg til delt enhet» på sin egen mobil, og be dem om å skanne QR-koden.

④ Nå kan de andre legge til den delte enheten.

ADVARSLER:

Trådløse modulmodeller: US-OSK105, EU-OSK105
FCC-ID: 2AS2HMZNA21
IC: 24951-MZNA21

Trådløse modulmodeller: US-OSK106, EU-OSK106
FCC-ID: 2AS2HMZNA22
IC: 24951-MZNA22

Trådløse modulmodeller: US-OSK109, EU-OSK109
FCC-ID: 2AS2HMZNA23
IC: 24951-MZNA23

Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene og inneholder lisensfrie sender(e)/mottaker(e) som overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS-er.
Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1) Enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og
(2) Denne enheten må godta all interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket betjening av enheten.

Betjen kun enheten i samsvar med de medfølgende instruksjonene.
Endringer eller modifikasjoner av denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret.

Denne enheten overholder FCC-grenseverdiene for strålingseksponering fastsatt for et ukontrollert miljø. For å unngå muligheten for å overskride FCC-grenseverdiene for eksponering for radiofrekvenser, skal avstanden mellom mennesker og antennen ikke være mindre enn 20 cm (8 tommer) under normal bruk.

I Canada:

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Dette apparatet er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) sine standarder for lisensfrie radioapparater. Bruken er tillatt under følgende to betingelser:
(1) Det skal ikke forårsake forstyrrelser, og (2) Brukeren av enheten må være forberedt på å akseptere all radiostøy som mottas, selv om denne støyen kan forstyrre enhetens funksjon.

Denne senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes samtidig med noen annen antenne eller sender. Dette utstyret skal installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 millimeter mellom antennen og kroppen din.

MERK: Dette utstyret er blitt testet og er erklært å være i samsvar med grenseverdiene som gjelder for et digitalt utstyr av klasse B, i henhold til del 15 av FCC-forskriftene. Disse grensene er utformet for å gi passende beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Utstyret genererer, bruker og kan stråle radiofrekvensenergi. Dersom det ikke brukes i samsvar med instruksjonene, kan dette forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Dersom dette utstyret forårsaker skadelig interferens for mottak av radio eller fjernsyn, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å forsøke korrigere interferensen ved å utføre ett eller flere av følgende tiltak:

-- Snu på eller flytt mottaksantennen.
-- Øk avstanden mellom utstyr og mottaker.
-- Koble utstyret til et støpsel på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til.
-- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle problemer og feil forårsaket av Internett, trådløs ruter og smarte enheter. Kontakt den opprinnelige leverandøren for ytterligere hjelp.

CS385-APP(Nethomeplus-OEM)
16110800000788
20260318

BRUKSANVISNINGEN FÖR SMART KIT

VIKTIG ANMÄRKNING:
Läs manualen noggrant innan du installerar eller ansluter ditt Smart kit (trådlös modul). Spara den här bruksanvisningen för framtida referens.

INNEHÅLL

❶ SPECIFIKATIONER.....1
❷ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.....1
❸ LADDA NED OCH INSTALLERA APPEN.....2
❹ INSTALLERA SMART KIT
(trådlös modul) 3
❺ ANVÄNDARREGISTRERING.....6
❻ NÄTVERKSKONFIGURATION.....8
❼ Så här använder du appen.....17
❽ SPECIALFUNKTIONER 19

Försäkran om överensstämmelse

Den här enheten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.
(Endast produkter för Europeiska unionen)

1 SPECIFIKATIONER

Modell med trådlös modul: EU-OSK105, US-OSK105, EU-OSK106, US-OSK106, EU-OSK109, US-OSK109
Typ av antenn: Tryckt PCB-antenn
Trådlöst: 2400 - 2483,5 MHz, TX-effekt: < 20 dBm
Driftstemperatur: 0 ~ 45 °C/32 ~ 113 °F
Luftfuktighet vid drift: 10 - 85 %
Ingående effekt: DC 5 V/500 mA
BLE: 2402 - 2480 MHz, TX-effekt: < 10 dBm

2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Kompatibla system: iOS, Android.
- Håll appen uppdaterad till den senaste versionen.
- På grund av särskilda situationer som kan uppstå anger vi uttryckligen följande: Inte alla Android- och iOS-system är kompatibla med appen. Vi ansvarar inte för problem som uppstår till följd av inkompatibiliteten.
- **Trådlös säkerhetsstrategi**
  Smart Kit stöder endast WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-kryptering och ingen kryptering. WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-kryptering rekommenderas.
- **Försiktigheter**
- På grund av olika nätverksförhållanden kan styrprocessen ibland resultera i en timeout. Om denna situation uppstår kan det som visas på enheten och i appen skilja sig åt. Bli inte förvirrad.
- Smarttelefonens kamera måste vara 5 MP eller högre för att kunna läsa av QR-koder ordentligt.

- På grund av varierande nätverksförhållanden kan förfrågningar ibland drabbas av en timeout. Därför behöver nätverkskonfigurationen upprepas.
- Appen och systemet kan uppdateras utan föregående meddelande för att förbättra produktens funktionaliteter. Det faktiska förfarandet för nätverkskonfigurationen kan skilja sig något från manualen – det faktiska förfarandet gäller.
- Se tjänstens webbplats för mer information.

3 LADDA NED OCH INSTALLERA APPEN

FÖRSIKTIGHET: Följande QR-kod används endast för att ladda ner appen. Den skiljer sig helt från QR-koden som medföljer SMART KIT.

Android **iOS**

- Användare av telefoner med Android: Skanna QR-koden för Android eller gå till Google Play, sök efter appen ”AEG ClimateHub” och ladda ned den.
- Användare av iOS: Skanna QR-koden för iOS eller gå till App Store, sök efter appen ”AEG ClimateHub” och ladda ned den.

4 INSTALLERA SMART KIT (trådlös modul)

VARNING:

- För att undvika elektriska stötar, koppla bort strömmen innan du installerar smart kit (trådlös modul).
- För åtkomst till den smarta enheten måste byte och underhåll utföras av professionell personal.
- Det reserverade gränssnittet är endast kompatibelt med ett smart kit (trådlös modul) som tillhandahålls av tillverkaren.
- Den här utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan smart kit och din kropp.

Obs: Illustrationerna i denna manual är för förklarande ändamål. Det faktiska formatet på inomhusenhet kan skilja sig något. Din apparats faktiska fysiska form ska råda. På grund av skillnader i modell kan installationspositionen för smart kit variera något.

Se följande diagram för specifik installation.

1) Ta bort locket på din smart kit.



2) Öppna frontpanelen och sätt in smart kit i det reserverade gränssnittet. (Som visas i figur modell A och modell B)



Modell A



Modell B

3) --Öppna frontpanelen, skruva av skärmkåpan och ta bort den. Sätt sedan in smart kit i det reserverade gränssnittet. Sätt tillbaka skärmkåpan. (Som visas i figur modell C)
--Öppna frontpanelen, ta bort skruven på plasthöljet. Ta sedan ner plasthöljet, sätt in smart kit i det reserverade gränssnittet. Sätt tillbaka plasthöljet med skruven. (Som visas i figur modell D)



Modell C



Modell D

4) Fäst QR-koden som medföljde detta SMART KIT på maskinens sidopanel eller på annat lämpligt ställe. Se till att den är enkel att skanna med mobiltelefonen.
Påminnelse: Det är bättre att förvara de andra två QR-koderna på en säker plats eller att ta en bild på och spara den i telefonen.

5 ANVÄNDARREGISTRERING

- Se till att din mobila enhet är ansluten till den trådlösa routern. Även att den trådlösa routern redan ansluten till internet innan användarregistreringen och nätverkskonfigurationen utförs.
- Om du glömmer lösenordet är det bättre att logga in på ditt e-postkonto och aktivera ditt registreringskonto genom att klicka på länken. Du kan logga in med konton från tredje part.



① Klicka på ”Skapa konto”



② Ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka sedan på ”Registrera”.

6 NÄTVERKSKONFIGURATION

Försiktigheter

- Du måste glömma alla andra närliggande nätverk och se till att Android- eller iOS-enheten endast är ansluten till det trådlösa nätverk du vill konfigurera.
- Se till att den trådlösa funktionen på din Android- eller iOS-enhet fungerar som den ska och att den automatiskt kan återanslutas till ditt ursprungliga trådlösa nätverk.

Påminnelse:

Användaren måste slutföra alla steg inom 8 minuter efter att luftkonditioneringen har slagits på. I annat fall måste den slås på igen.

■ Använd en Android- eller iOS-enhet för att konfigurera nätverket

- Kontrollera att din mobilenhet redan är ansluten till det trådlösa nätverk du vill använda. Du måste också glömma bort andra irrelevanta trådlösa nätverk om de kan påverka konfigurationen.
- Koppla bort AC-strömförsörjningen.
- Anslut AC-strömförsörjningen och tryck kontinuerligt på knappen ”LED-SKÄRM” eller ”STÖR INTE” 7 gånger inom 10 sekunder.
- När luftkonditioneringen visar ”AP” innebär det att den trådlöst redan har aktiverat ”AP”-läget.

Obs:

Det finns två sätt att slutföra nätverkskonfigurationen:

- Nätverkskonfiguration med Bluetooth-skanning
- Nätverkskonfiguration per enhetstyp

Nätverkskonfiguration med Bluetooth-skanning

Obs: Se till att Bluetooth på aktiverat din mobila enhet.



① Tryck på ”+ Lägg till enhet”



② Tryck på ”Skanna efter enheter i närheten”





③ Vänta tills din smarta enhet hittas och klicka sedan för att lägga till den

④ Välj hemmets Wi-Fi-nätverk och ange lösenordet



⑤ Vänta på anslutning till nätverket



⑥ Konfigurationen är slutförd och du kan ändra standardnamnet.



⑦ Du kan välja ett befintligt namn eller välja ett nytt namn.



⑧ Bluetooth-nätverkskonfigurationen slutfördes och du kan nu se enheten i listan.

Nätverkskonfiguration per typ av apparat:





① Om Bluetooth-nätverk-skonfigurationen inte kan slutföras kan du välja typen av apparat.

② Följ ovanstående steg för att aktivera ”AP”-läget.



③ När du väljer metoden ”Manuell konfiguration” (Android). Anslut till det trådlösa nätverket (iOS)



④ Ange lösenordet



⑤ Nätverkskonfigurationen är slutförd



⑥ Konfigureringen är slutförd och du kan se enheten i listan.

OBS:

- När nätverkskonfigurationen är klar visar appen ett meddelande om detta på skärmen.
- På grund av olika internetmiljöer kan det hända att enhetens status fortfarande visas som ”offline”. Om detta inträffar måste du dra ner för att uppdatera enhetslistan i appen och se till att enhetens status blir ”online”. Alternativt kan användaren stänga av strömmen till luftkonditioneringen och sedan slå på den igen. Enhetens status blir ”online” efter några minuter.

7 Så här använder du appen

Se till att både din mobila enhet och din luftkonditionering är anslutna till internet innan du använder appen för att kontrollera luftkonditioneringen via internet. Använd följande steg:



① Klicka på ”Logga in”



② Välj luftkonditioneringen.



③ På så sätt kan användaren slå på/stänga av luftkonditioneringen och kontrollera driftsläge, temperatur och fläkthastighet med mera.

OBS:

Inte alla funktioner i appen är tillgängliga på luftkonditioneringen. Till exempel: För funktionerna ECO, Turbo och Svänga ska du kontrollera användarmanualen för mer information.

8 SPECIALFUNKTIONER

■ Schema

Per vecka kan användaren schemalägga att slå på eller stänga av luftkonditioneringen vid en viss tidpunkt. Användaren kan även välja cirkulation för att hålla luftkonditioneringen under schemakontroll per vecka.




9:41
Add Schedule
On and Off
Turn On
Turn Off
08
09
10
11
12
10
20
30
40
50
AM
10
11
12
40
50
00
PM
Turn on time
Turn off time
Repeat
Weekdays
Every Day
Custom
Sun
Mon
Mon
Wed
Thu
Fri
Mon
Setting
ECO 80% Silence
Label
Unnamed
Save


9:41
Add Schedule
On and Off
Turn On
Turn Off
Setting
Mode
Cool
Dry
Heat
Fan
Auto
Temperature
26℃
15℃
20℃
25℃
30℃
Fan Speed
Low
Feature
ECO
Sleep Curve
Confirm

■ Sova

Användaren kan anpassa sin egen bekväma sömn genom att ställa in måltemperaturen.





■ Kontrollera

Användaren kan enkelt kontrollera luftkonditioneringens driftstatus med den här funktionen. När du har slutfört detta förfarande kan luftkonditioneringen visa normala poster, onormala poster och detaljerad information.



■ Dela enhet

Flera användare kan kontrollera luftkonditioneringen samtidigt med funktionen Dela enhet.





① Klicka på ”Delad QR-kod” ② Visa QR-koden.





③ Den andra användaren måste först logga in på appen ”AEG ClimateHub” och klicka på ”Lägg till delad enhet” på sin egen mobiltelefon. Be denne sedan att skanna QR-koden.

④ Nu kan användaren lägga till den delade enheten.

FÖRSIKTIGHET:

Modeller med trådlös modul: US-OSK105, EU-OSK105
FCC-ID: 2AS2HMZNA21
IC: 24951-MZNA21

Modeller med trådlös modul: US-OSK106, EU-OSK106
FCC-ID: 2AS2HMZNA22
IC: 24951-MZNA22

Modeller med trådlös modul: US-OSK109, EU-OSK109
FCC-ID: 2AS2HMZNA23
IC: 24951-MZNA23

Enheten efterlever del 15 i FCC-reglerna och innehåller licensbefriade sändare/mottagare som överensstämmer med Kanadas licensfria RSS(er) enligt Innovation, Science and Economic Development.
Driften är föremål för följande två villkor:
(1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar.
(2) Den här enheten måste acceptera all störning, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion hos enheten.

Enheten bör endast användas i enlighet med de medföljande anvisningarna.
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den ansvariga parten för efterlevnad, kan inverka på användarens möjlighet att använda utrustningen.

Den här enheten efterlever FCC:s gränsvärden för exponering mot strålning som anges för en okontrollerad miljö. Personer ska hålla sig minst 20 cm (8 tum) från antennen under normal drift för att undvika att FCC:s gränsvärden för radiofrekvensexponering överskrids.

I Kanada:

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fomctionnement du dispositif.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 millimètres entre le radiateur et votre corps.

OBS: Den här utrustningen har testats och konstaterats överensstämma med gränserna för en digital enhet klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsmiljö. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om den här utrustningen faktiskt orsakar skadliga störningar i mottagningen av radio eller television, vilket kan fastställas genom att utrustningen slås av och på, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

-- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
-- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
-- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
-- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för problem som orsakas av internet, trådlösa routrar och smarta enheter. Kontakta den ursprungliga leverantören för mer hjälp.

CS385-APP(Nethomeplus-OEM)
16110800000788
2026-03-18