



VAMP-C

Artikelnummer 3004255

Der flexible **Ersatz für Eckkondensatpumpen**.

Einsetzen, anschliessen, fertig.

Die VAMP-C ist die kompakte Lösung für den Austausch von Eckkondensatpumpen. Ihr **Einbauadapter** passt direkt in den Eckkanal bestehender Installationen und lässt sich bei Bedarf zuschneiden – für eine nahtlose Integration. Er besteht aus vibrationsdämpfendem, nicht brennbarem Material. Eine seitliche Aussparung ermöglicht die Sicht auf den Wasserstandssensor, sobald der Eckteiledeckel entfernt ist.

Einfach anschliessen, ohne Neuverkabelung:

Ein optionaler Adapterstecker ermöglicht die schnelle elektrische Integration – das vorhandene Kabel kann weiterverwendet werden.

Auch der bestehende Eckkanal mit allen Kunststoffkomponenten bleibt erhalten.

Lediglich die Pumpe wird ersetzt und durch einen mitgelieferten Eckschlauch ergänzt, der den Anschluss an die Kondensatwanne übernimmt.

Leise, präzise, kraftvoll:

Mit einem Geräuschpegel unter 18 dB(A) arbeitet die VAMP-C flüsterleise – ideal für den Einsatz in sensiblen Umgebungen.

Der optische Sensor ermöglicht eine exakte Füllstandsmessung – für einen zuverlässigen und wartungsarmen Betrieb.

Die leistungsstarke Membranpumpe erreicht eine Förderleistung von bis zu 22 Litern pro Stunde und eine Förderhöhe von 15 Metern. Die VAMP-C eignet sich für Klimaanlage mit bis zu 18,5 kW (63,000 BTU/h) Kühlleistung.



Acknowledged globally

- **Einbauadapter:** Aus nicht brennbarem, vibrationsdämpfendem Material; bei Bedarf einfach zuschneiden – passt sich jeder Einbausituation an
- **Optionaler Adapterstecker:** Für den elektrischen Anschluss ohne Neuverkabelung – bestehende Anschlüsse bleiben erhalten
- Kompatibel mit diversen Kanalsystemen
- **Werkzeugfreie Installation**
- **Ausziehbarer Eckschlauch:** Dient zugleich als Wasserreservoir (mit Filter und Adapter)
- **Leisester Betrieb:** Dank fortschrittlicher Membranpumpentechnologie und effektiver Vibrationsdämpfung – mit einem Geräuschpegel unter 18 dB(A)
- **Pumpleistung:** Bis zu 22 Liter pro Stunde
- **Förderhöhe:** Bis zu 15 Meter
- **Optische Niveaumess Technik:** Bewährter optischer Sensor garantiert einen zuverlässigen, störungsresistenten Betrieb
- **Integriertes Schaltnetzteil:** Mit einer Eingangsspannung von 100-240 VAC ist die Pumpe universell einsetzbar
- **Nachhaltig:** Gehäuse aus pflanzenbasiertem Material
- **Hergestellt in der Schweiz**

Technische Daten

Material	Polyamid FR-4
Farbe	schwarz
Normen	IEC 60335-1, IEC 60335-2-41
RoHS-Konformität	Ja
Typ	Membran
Betriebstemperaturbereich	3 °C – 40 °C
Lagertemperaturbereich	-20 °C – 70 °C
Wassertemperaturbereich	3 °C – 40 °C
Spannung	100 - 240 VAC
Frequenz	50Hz/60Hz
Schutzklasse	II
Ingressionsschutz	IP44
Leistungsaufnahme	6 W
Max. Durchflussmenge	22 l/h
Max. Förderhöhe	15 m



Acknowledged globally

Geräuschpegel	18 dB(A)
Alarm Relais	Öffner (NC), ausfallsicher 250 VAC, 5 A or 30 VDC, 5 A
Rohrdurchmesser	6 mm
Verpackung	Karton
Lieferumfang	Pumpe Ausziehbarer Flexschlauch mit Filter Vibrationsdämpferstreifen Einbauadapter (Deckel & Rückseite) Installationskabel Quick Guide
Max. horizontaler Förderweg	75 m bei 0 m Förderhöhe und 0 m Saughöhe
Leerlaufstromverbrauch	6 W

Zubehör

3004252	AP-mL/3	Adapter für VAMP Kondensatpumpe, 3 Stk.
4689101	AP-mO/3	Adapter für VAMP Kondensatpumpe, 3 Stk.
3004258	AP-mA/3	Adapter für VAMP Kondensatpumpe, 3 Stk.
3004257	SM-ALL/3	Adapter für VAMP Kondensatpumpe, 3 Stk.
3004253	SCM-FWD/3	Adapter für VAMP Kondensatpumpe, 3 Stk.
4679160	PVC-TUBE	PVC-Schlauch, 6 mm, 30 Meter, 1/4"
3004087	KIT-4087	Sternschlauch mit Siphon Vorrichtung
3004186	STAR-TUBE-600	Sternschlauch, 15m
4678597	IN-LINE FILTER	Kondenswasserfilter

Ersatzteile

4689089	CP- INSTALLATION- CABLE	Installationskabel zu VAMP Kondensatpumpen
3004299	CORNER-HOSE/2	Ausziehbarer Eckschlauch mit Filter, 2 Stk.
3004065	HSG-4065/4	Ersatzsiphon, 4 Stück