



VAMP-CK

Artikelnummer 3004256

Die kompakte Eckkondensatpumpe

VAMP-CK ist die eigenständige Lösung für neue Installationen in Eckkanälen – mit durchdachter Konstruktion und minimalem Platzbedarf. Die speziell entwickelte Kanalecke ermöglicht eine präzise, stabile Montage.

Dank der raffinierten Formgebung bleibt die Befestigungstechnik unsichtbar – für eine ästhetisch saubere Installation nahe am Wandgerät.

Platzsparende Montage – kompatibel mit marktüblichen Kanalsystemen

VAMP-CK wird ohne voluminösen Kanal geliefert und lässt sich direkt am Klimagerät montieren. Die kompakte Kanalecke erlaubt eine präzise, stabile Installation mit minimalem Spaltmass – ganz ohne sichtbare Rasthaken. Für die Kanalführung können marktübliche Systeme ergänzt werden – für eine saubere, wandnahe Integration mit maximaler Gestaltungsfreiheit.

Leise, präzise, kraftvoll:

Mit einem Geräuschpegel unter 18 dB(A) arbeitet die VAMP-CK nahezu lautlos – ideal für den Einsatz in sensiblen Bereichen.

Der optische Sensor sorgt für eine exakte Niveaumessung und wartungsarmen Betrieb.

Die leistungsstarke Membranpumpe fördert bis zu 22 Liter pro Stunde und erreicht eine Förderhöhe von 15 Metern – geeignet für Klimageräte bis 18,5 kW (63,000 BTU/h) Kühlleistung.

- Kompakteste Bauform für Kanalecken – mit minimalem Spaltmass
- Unsichtbare Befestigungstechnik für ein sauberes Installationsbild
- Kompatibel mit marktüblichen Kanalsystemen
- Ausziehbarer Eckschlauch: Dient zugleich als Wasserreservoir
- Leisester Betrieb: Unter 18 dB(A) dank Vibrationsdämpfung und Membrantechnologie
- Förderleistung: Bis zu 22 Liter pro Stunde



Acknowledged globally

- Förderhöhe: Bis zu 15 Meter
- Optische Niveaumessstechnik: Störungsresistent und präzise
- Integriertes Schaltnetzteil: Universeller Betrieb mit 100–240 VAC
- Nachhaltigkeit: Gehäuse aus pflanzenbasiertem Material
- **Hergestellt in der Schweiz**

Technische Daten

Material	Polyamid FR-4
Farbe	schwarz
Normen	IEC 60335-1, IEC 60335-2-41,
RoHS-Konformität	Ja
Typ	Membran
Betriebstemperaturbereich	3 °C – 40 °C
Lagertemperaturbereich	-20 °C – 70 °C
Wassertemperaturbereich	3 °C – 40 °C
Spannung	100 - 240 VAC
Frequenz	50Hz/60Hz
Schutzklasse	II
Ingressionsschutz	IP44
Leistungsaufnahme	6 W
Max. Durchflussmenge	22 l/h
Max. Förderhöhe	15 m
Geräuschpegel	18 dB(A)
Alarm Relais	Öffner (NC), ausfallsicher 250 VAC, 5 A or 30 VDC, 5 A
Rohrdurchmesser	6 mm
Verpackung	Karton
Lieferumfang	Pumpe Ausziehbarer Flexschlauch mit Filter Eckdichtung Beutel inkl. Vibrationsdämpferstreifen & Hartschaum Rückschlagventil Installationskabel



Acknowledged globally

Eckbausatz (Deckel & Rückseite)
Kurzanleitung

Max. horizontaler Förderweg	75 m bei 0 m Förderhöhe und 0 m Saughöhe
Leerlaufstromverbrauch	6 W

Zubehör

3004252	AP-mL/3	Adapter für VAMP Kondensatpumpe, 3 Stk.
3004257	SM-ALL/3	Adapter für VAMP Kondensatpumpe, 3 Stk.
3004253	SCM-FWD/3	Adapter für VAMP Kondensatpumpe, 3 Stk.
4689101	AP-mO/3	Adapter für VAMP Kondensatpumpe, 3 Stk.
3004258	AP-mA/3	Adapter für VAMP Kondensatpumpe, 3 Stk.
4679160	PVC-TUBE	PVC-Schlauch, 6 mm, 30 Meter, 1/4"
3004186	STAR-TUBE-600	Sternschlauch, 15m
3004087	KIT-4087	Sternschlauch mit Siphon Vorrichtung
4678597	IN-LINE FILTER	Kondenswasserfilter

Ersatzteile

3004255	VAMP-C	Ersatz Eckkanalkondensatpumpe mit integriertem Reservoir und optischem Niveausensor zur Installation in Kanalecken
4689089	CP- INSTALLATION- CABLE	Installationskabel zu VAMP Kondensatpumpen
3004299	CORNER-HOSE/2	Ausziehbarer Eckschlauch mit Filter, 2 Stk.
3004065	HSG-4065/4	Ersatzsiphon, 4 Stück